



Acti9 Vigi iC40 - Aardlekblok - 1P+N - 40A - 30mA - Type A

A9Y80640

EAN Code: 3606481327451

Prijs: 300,20 EUR

Hoofd

range	Acti 9
product name	Acti9 Vigi iC40
product or component type	Add-on aardleeschakelaars
device short name	Vigi iC40
bereik compatibiliteit	Acti9 iC40
poles description	1P + N
neutral position	Links
In toegekende stroomsterkte	40 A
network type	AC
aardlekgevoeligheid	30 mA
tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
klasse differentieelfunctie	Type A
standards	EN/IEC 61009-2-1
product certifications	CE
quality labels	IMQ OVE

Complementair

locatie eenheid in systeem	Vertrekker
network frequency	50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	230 V AC 50/60 Hz
technologie uitschakeling differentieel	Spanningsonafhankelijk
[Ui] rated insulation voltage	400 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV conform aan EN/IEC 61009-2-1
local signalling	Foutindicatie
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
elektrische aansluiting op MCB	Met schroeven
aantal modules van 9 mm	2
height	95 mm
width	36 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

depth	74 mm
net weight	90 g
colour	Wit
mechanical durability	20000 cycles
electrical durability	10000 cycles
connections - terminals	Tunnelaansluitklem onderzijde1...16 mm² stijf Tunnelaansluitklem onderzijde1...10 mm² flexibel
wire stripping length	14 mm for onderzijde connection
tightening torque	2 N.m onderzijde

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
pollution degree	3 conform aan EN/IEC 61009-2-1
relative humidity	95 % bij 55 °C
operating altitude	2000 m
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,2 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	11,4 cm
Package 1 Weight	122 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	27
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,613 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	27
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	2bf5858d-2431-47c4-84cc-7a6e30928de9
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.