



PratiKa - Koppelcontactstop FAST - 2P+A - 16A - 200-250V AC - 6h - IP67

PKY16M723

EAN Code: 3303432010539

Prijs: 31,05 EUR

Hoofd

range	Mureva
product or component type	Wander stopcontact
device short name	Mureva snel
plug, categorie stekkerbus	LV
poles description	2P + E
network type	AC
standaard stopcontact	Industrieel

Complementair

plug, stekkerdoos, contr st vorm	Recht
[In] rated current	16 A
[Ue] rated operational voltage	200...250 V
network frequency	50/60 Hz
aardingskabelschoen rechtsdraaiend	6 u
materiaal stopcontact	Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
legering contacten	Moffen: messing
connections - terminals	Snelle aansluiting
cable cross section	1...2,5 mm²
buitendiameter kabel	8...15 mm
kalbelinvoer	Kabelwartel
type schroefdraad	Pg 21
net weight	0,198 kg
height	84 mm
width	84 mm
depth	142 mm
colour	Grijs (RAL 7035)
spanningskleur	Blauw

Omgeving

standards	IEC 60309-2 IEC 60309-1
-----------	----------------------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

IP beschermingsgraad	IP67 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to EN 62262
vuurbestendigheid	850 °C conform aan IEC 60695-2-1
relative humidity	50 % bij 40 °C 70 % bij 30 °C 90 % bij 20 °C
omgevingsluchttemperatuur voor werking	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,2 cm
Package 1 Width	8,1 cm
Package 1 Length	15,3 cm
Package 1 Weight	176,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	12,0 cm
Package 2 Width	27,0 cm
Package 2 Length	26,3 cm
Package 2 Weight	1,955 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	6,352 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	7
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Exploded view



Technical Illustration

Exploded view



Technical Illustration

Exploded view

