


RESISTO 1500 HE IP65 56W 8300lm 840 SSA01N

Artikelnummer 0010537

SYLVANIA


PRO



Resisto, waterdicht led armatuur met geïntegreerde leds, met UV-gestabiliseerde vlakke diffuser, ontworpen voor een gelijkmatig verlicht uiterlijk, optimale lichtopbrengst en lage luminantie. 301 roestvrijstalen diffusorklemmen en bevestigingsbeugels voor opbouwmontage. Behuizing en diffuser van polycarbonaat - geen vergeling na verloop van tijd. 8300 lm; 56 W; 148 lm/W; 4000 K; SDCM<3; CRI80; IP65; IK08 (sensor IK03); Klasse I; 69.000 uur (L80B20) levensduur; 1588 mm x 89 mm x 88 mm; D-merk. SylSmart® Connected-integratie biedt verbeterde functionaliteit, waardoor uitgebreide verlichtingsregeling en -bewaking mogelijk is via een geïntegreerde Control Node en Bluetooth® NLC.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

0.5	1.39 1.25		E/F S/C/R S/C	54.2° 51.4° 54.2°	1107 110 154	
1.0	2.77 2.51		E/F S/C/R S/C	54.2° 51.4° 51.4°	276 27 33	
1.5	4.16 3.76		E/F S/C/R S/C	54.2° 51.4° 51.4°	425 42 16	
2.0	5.55 5.01		E/F S/C/R S/C	54.2° 51.4° 51.4°	585 58 9	
2.5	6.93 6.26		E/F S/C/R S/C	54.2° 51.4° 51.4°	745 74 10	
3.0	8.32 7.52		E/F S/C/R S/C	54.2° 51.4° 51.4°	905 90 11	
		Cone diameter [m]				Illuminance [lx]
		CO - C150 (Half beam angle: 102.5°)				
		C50 - C120 (Half beam angle: 108.47°)				

RESISTO 1500 HE IP65 56W 8300lm 840 SSA01N

Artikelnummer 0010537



Algemene gegevens

Productnaam	RESISTO 1500 HE IP65 56W 8300lm 840 SSA01N
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	8300
Efficiëntie armatuur lm/W	154
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	3
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Diffuus
Luminantiecontrole	< 25
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	56
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	SylSmart SSA
Minimum dimniveau (%)	1
Stuurstroom driver (mA)	350
Inschakelstroom (A)	16
Duur inschakelstroom (µs)	40
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	24
Max. Armaturen per 16A C automaat	39
Max. Armaturen per 16A B automaat	39
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	69000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	31000

RESISTO 1500 HE IP65 56W 8300lm 840 SSA01N

Artikelnummer 0010537

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Grijs
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Gezandstraald
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1588
Breedte (mm)	87
Hoogte (mm)	80
Gewicht (kg)	2.29

Verpakkingen

EAN code	5410288105376
Enkele lengte verpakking (cm)	150.5
Enkele breedte verpakking (cm)	10.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.5
DUN14 (inner)	05410288105376
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	150.5
Breedte omdoos (cm)	10.0
Diepte omdoos (cm)	8.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40