




Dimmer axcent pur, axcent, Busch-balance SI, Carat, Future, Future linear, pure stainless steel, Reflex SI, SI, Solo, Busch-art linear, Flex LED-dimmersokkel 1-voudig

64851 U

2CKA006500A0012

Generated on 9-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA006500A0012
Oude artikelnummer	2CKA006512A0322
ETIM Productklasse	EC000025 - Dimmer
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	axcent pur, axcent, Busch-balance SI, Carat, Future, Future linear, pure stainless steel, Reflex SI, SI, Solo, Busch-art linear,
Type	64851 U
Omschrijving	Flex LED-dimmersokkel 1-voudig Busch flexTronics LED-dimersokkel 1-voudig 3-240VA 2-draads tipdimmer (nul is niet nodig), geluidsarm, kortsluitvast en beveiligd tegen overbelasting.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395294192
Netto gewicht	113,3 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 165,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	AE

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	113,3 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	71 x 71 x 30 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Samenstelling:	Basiselement
Bedieningswijze:	Tiptoets
Seriedimmer:	Nee
Type belasting:	Universeel en LED retrofit
Ingang voor nevenunit:	Ja
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Lichtwaardegeheugen:	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker:	Ja
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder:	Ja
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder:	Ja
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer:	Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker:	Nee
Nom. spanning (volt):	230 - 230
Geschikt voor toepassing met IR-drukker:	Nee
Bevestigingswijze:	Bevestiging met schroef
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Kleur:	Zwart
Transparant:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Frequentie (hertz):	50 - 50
Stuurspanning (volt):	230 - 230
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	71

Specificaties

Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	71
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	30
Aantal modules (bij modulair systeem):	0
App besturing via Bluetooth:	Nee
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Slagvastheid:	IK02
Nom. belasting vermogensweerstand (watt):	3 - 100
Nom. belasting inductiestroom (voltampère):	3 - 240
Nom. belasting capaciteitsvermogen (voltampère):	3 - 100
Aansluitwijze:	Schroefklem
Aderdoorsnede (vierkante millimeter):	0.75 - 2.5
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	25
Max. schakelvermogen LED (watt):	100
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>