



Doos voor montage in wand/plafond
Stekerbare centraaldoos brandwerend
Brandwerende centraaldoos voor holle
plafonds, voorbedraad en voorzien van
stekers, 1 x GST18/3 Male Zwart, tbv
Gipsplaat dikte 25 mm

PGST B2ca E5 BW

1SPA007182F0705

Generated on 13-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SPA007182F0705
ETIM Productklasse	EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Stekerbare centraaldoos brandwerend
Type	PGST B2ca E5 BW
Omschrijving	Brandwerende centraaldoos voor holle plafonds, voorbedraad en voorzien van stekers, 1 x GST18/3 Male Zwart, tbv Gipsplaat dikte 25 mm Brandwerende centraaldoos voor holle plafonds, voorbedraad en voorzien van stekers, 1 x GST18/3 Male Zwart, tbv Gipsplaat dikte 25 mm
Status	Voorraadhoudend - Nieuw
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507453419
Netto gewicht	0 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 44,30 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	BN

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	10 PC
Besteleenheid	10 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	70 x 300 x 160 Millimeter
CBS nummer	

Specificaties

Vorm:	Rond
Uitvoering:	Enkel
Bouwworm:	Centraaldoos
Voorzien van draaibare ring:	Nee
Montagewijze:	Hol plafond
Koppelbaar:	Nee
Uitgerust met:	Overig
Diameter (millimeter):	76
Lengte (millimeter):	440
Diepte (millimeter):	77 - 77
Inwendige diepte (millimeter):	75
Voor aantal inbouwsokkels:	0
Met schroeven:	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	16/19/20 mm
Geschikt voor kabeldiameter (millimeter):	8 - 14.5
Buisvergrendeling:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte (millimeter):	160
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	12
Aantal meegeleverde tuiten:	12
Materiaal:	Kunststof

Specificaties

Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Rood
Dekselbevestiging:	Geschroefd
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	E60
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Ja
Spruit:	Overig
Speciale toepassing:	Overig
Uitvoering deksel:	Deksel met haak en klem
Transparant deksel:	Nee
Geschikt voor wand-/plaatdikte (millimeter):	25 - 25

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

