

# Productinformatieblad

Specificaties



## Harmony - Voet schroefklem - LED - Beveiligingscircuit - 6mm - 48-60V AC/DC

RSLZVA2

EAN Code: 3606480078033

**Prijs: 10,75 EUR**

### Hoofd

range of product	Harmony elektromechanische relais
device short name	RSLZ
product of component type	Contactdoos
product presentatie	Basisonderdeel
compatibiliteit product	Plug-in relais RSL met 1 C/O contact om 48 V DC Plug-in relais RSL met 1 C/O contact om 60 V DC
type en samenstelling contacten	1 C/O
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	6 A
schakelspanning	48 V AC/DC 60 V AC/DC
nominale operationele spanningsgrenzen	43,2...57,6 V 54...72 V
Ue toegekende bedrijfspanning	< 300 V AC

### Complementair

productgroep	RSL_CON_48-60
vorm pin	Plat
opstelling contactaansluitklemmen	Afzonderlijk
aansluitingen - aansluitklemmen	Connector, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 14) flexibel met kabeluiteinde Connector, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 14) vast zonder kabeluiteinde
compatibility code	RSLZ
aanspanmoment	< 0.4 N.m voor M2.5 schroef/schroeven
bevestigingsmethode	Plastic drukveer (35 mm symmetrische DIN-rail)
[Uimp] rated impulse withstand voltage	3,6 kV
overvoltage category	III
pollution degree	3
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10
CAD totale breedte	6,2 mm
CAD totale hoogte	78,6 mm
CAD totale diepte	95 mm
net weight	0,023 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529
standards	UL 508 IEC 61984
product certifications	GOST CSA
markering	CE
ambient air temperature for storage	-40...85 °C
ambient air temperature for operation	-40...70 °C

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	0,7 cm
verpakking 1 breedte	8 cm
verpakking 1 lengte	10,2 cm
verpakking_1_gewicht	27 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	7,2 cm
verpakking 2 breedte	8,5 cm
verpakking 2 lengte	10,4 cm
verpakking 2 gewicht	274 g
Eenheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	300
verpakking_3_hoogte	30 cm
verpakking 3 breedte	30 cm
verpakking 3 lengte	40 cm
verpakking 3 gewicht	8,796 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1
--	---

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
--------------------------------	----

Verpakkingen zonder kunststof	Ja
-------------------------------	----

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

## Use Again


### Herverpakken en herfabriceren

Terugname	Ja
-----------	----

Dimensions Drawings


Dimensions

---



Connections and Schema


Wiring Diagram



(1) Protection circuit

Example of RSLZ2 Bus Jumper Mounting on Sockets

Side View



- (1) A1
- (2) A2
- (3) Bus jumper polarity A1
- (4) Bus jumper polarity A2

Technical Illustration

Dimensions

---




Image of product / Alternate images

Alternative

---

