



HID ontstekers

SX 73 220-240V 50/60HZ

HID-ontstekers voor seriesystemen

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---------------------|--------------|
| Toepassingscode | 73 |
| Lamptype | SOX |
| Aantal lampen | 1 piece/unit |

| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
|-------------------------------------|--------------|
| Ingangsspanning | 220 to 240 V |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Type ontsteking | Parallel |
| Ontstekingsspanning (max.) | 1.4 kV |
| Reactiespanning | 198 V |
| Functioneel netspanningsbereik (AC) | -8%+6% |
| Veilig netspanningsbereik (AC) | -10%+10% |
| Vermogensverliezen (nom.) | 1.0 W |

| Bedrading | |
|--|---------------------------|
| Kabelcapaciteit draden apparaat naar lamp (nom.) | 5 nF |
| Striplengte draad | 6.0 mm |
| Draaddoorsnede VSA-contact | 0.50-2.50 mm ² |
| Connectortype | Schroef |

| Systeemeigenschappen | |
|-----------------------------|-------|
| Opgegeven VSA/lamp-vermogen | 180 W |

| Temperatuur | |
|-------------------|-------|
| T-omgeving (max.) | 75 °C |

| | |
|-----------------------------|--------|
| T-omgeving (min.) | -20 °C |
| T-opslag (max.) | 80 °C |
| T-opslag (min.) | -25 °C |
| T-behuizing maximaal (max.) | 80 °C |


| Mechanische eigenschappen en Behuizing | |
|--|--------|
| Behuizing | SNI-85 |

| Goedkeuring en Toepassing | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Goedkeuringsmerktekens | CE-markering ENEC-certificaat |

| Productgegevens | |
|----------------------------------|------------------------|
| Volledige productcode | 871150092005830 |
| Productnaam voor bestelling | SX 73 220-240V 50/60Hz |
| EAN/UPC - Product | 8711500920058 |
| Bestelcode | 92005830 |
| Local Code | SX73 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 48 |
| Materiaaln. (12NC) | 913700625466 |
| Netto gewicht (per stuk) | 0.060 kg |

HID ontstekers

Maatschets



| | | | |
|---------|----|----|----|
| Product | C1 | A1 | B1 |
|---------|----|----|----|

SX 73 220-240V 50/60Hz

