



## Aansluitdoos | 3-weg | IP65



Verdeeldoos met 1 ingang en 2 uitgangen, geleverd met 3 las klemmen.

Artikelcode: 142-011

Laatst gewijzigd: 17-01-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Installatiemateriaal

ETIM groep: EG000048 - Verbindingsmateriaal

ETIM class: EC002600 - Doos voor montage op de wand/plafond

Synoniemen: Aansluitdoos, Aansluitdoos prikkabel, Aardingsdoos, Aardingsmateriaal, Aftakdoos, Aftakdoos prikkabel, Banuladoos, Broekdoos, Doos





## Specificaties

Max. aderdoorsnede:	2.5 mm <sup>2</sup>	Kleur:	Overig
Uitgerust met:	Overig	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Vorm:	Rechthoekig	Beschermingsgraad (NEMA):	3
Montagewijze:	Universeel	Uitvoering deksel:	Montagedeksel
Montage in de grond:	Nee	Transparant deksel:	Ja
Montage onder water:	Nee	Dekselbevestiging:	Geschroefd
Voor buisdiameter:	16 mm	Toepasbaar met giethars:	Ja
Achterinvoer:	Nee	Giethars meegeleverd:	Nee
Lengte:	115 mm	Verzegelbaar:	Nee
Breedte:	75 mm	Nom. isolatiespanning Ui:	450 V
Diepte:	36 mm	Functiebehoud:	Geen
Diameter:	0 mm	Met afscherming:	Nee
Rijgbaar:	Nee	Weersbestendig:	Ja
Aantal invoeren:	3	Gebruikstemperatuur:	-20 ~ 70 °C
Type behuizingsdoorvoer:	Schroefdraad en dichtmembraan	Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Materiaal:	Kunststof	Voor explosieveilige zone gas:	Geen
Halogeenvrij:	Ja	Voor explosieveilige zone stof:	Geen
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)		

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	120 gr
Breedte	72 mm
Hoogte	40 mm
Lengte	115 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	BG
Verpakkingsvorm	Zak
	<small>Een voorgevormde, flexibele verpakking, meestal slechts aan</small>
CBS-code	9405920090

