



Acti9 RCCB-ID, Aardlekschakelaar, RCCB, 4P, 125A, 300mA, A-SI type

A9R34492

EAN Code: 3606486869055

Prijs: 636,50 EUR

Hoofd

|                                           |                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| range                                     | Acti 9                                                                                         |
| product name                              | Acti9 RCCB-ID                                                                                  |
| product or component type                 | Aardlekschakelaar                                                                              |
| device short name                         | RCCB-ID                                                                                        |
| poles description                         | 4P                                                                                             |
| neutral position                          | Links                                                                                          |
| In toegekende stroomsterkte               | 125 A                                                                                          |
| network type                              | AC                                                                                             |
| aardlekgevoeligheid                       | 300 mA                                                                                         |
| tijdvertraging differentieelfunctie       | Onmiddellijk                                                                                   |
| klasse differentieelfunctie               | Type A-SI                                                                                      |
| nominaal uitschakel- en inschakelvermogen | Im = 1250 A 400 V conform aan IEC/EN 61008-1<br>Im = 1250 A 230 V conform aan IEC/EN 61008-2-1 |
| nominale voorwaardelijke kortsluitstroom  | Inc 10 kA 125 A                                                                                |

Complementair

|                                         |                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| locatie eenheid in systeem              | Vertrekker                                                                               |
| network frequency                       | 50 Hz                                                                                    |
| Ue toegekende bedrijfspanning           | 400 V AC 50 Hz conform aan IEC/EN 61008-1<br>400 V AC 50 Hz conform aan IEC/EN 61008-2-1 |
| technologie uitschakeling differenti el | Spanningsonafhankelijk                                                                   |
| [UI] rated insulation voltage           | 400 V AC 50 Hz conform aan IEC/EN 61008-1<br>400 V AC 50 Hz conform aan IEC/EN 61008-2-1 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage  | 4 kV conform aan IEC/EN 61008-1<br>4 kV conform aan IEC/EN 61008-2-1                     |
| contact position indicator              | Ja                                                                                       |
| control type                            | Omschakelen                                                                              |
| local signalling                        | Red/green indicator<br>Uitschakelindicator                                               |
| mounting mode                           | Vast                                                                                     |
| mounting support                        | 35 mm symmetrische DIN-rail                                                              |
| connection pitch                        | 18 mm tussen fases                                                                       |
| aantal modules van 9 mm                 | 8                                                                                        |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| height                                      | 86 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| width                                       | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| depth                                       | 76 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| net weight                                  | 420 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| colour                                      | Grijs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mechanical durability                       | 5000 cycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| electrical durability                       | 2000 cycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| voorziening voor vergrendeling met hangslot | Vergrendelbaar met hangslot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| aansluitingen - aansluitklemmen             | Tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5...16 mm² flexibel<br>Tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5...16 mm² stijf<br>Tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1,5...50 mm² stijf<br>Tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1,5...35 mm² flexibel<br>Tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1,5...35 mm² flexibel met kopring<br>Tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5...16 mm² flexibel met kopring |
| wire stripping length                       | 11 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tightening torque                           | 3 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Omgeving

|                                       |                                                                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| standards                             | IEC/EN 61008-1<br>IEC/EN 61008-2-1                                                                                       |
| product certifications                | CE                                                                                                                       |
| quality labels                        | VDE                                                                                                                      |
| IP-beschermingsgraad                  | IP20 conforming to IEC/EN 60529<br>IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC/EN 60529                                 |
| pollution degree                      | 3                                                                                                                        |
| elektromagnetische compatibiliteit    | 8/ 20 µs impulsweerstand, 3 kA conform aan IEC/EN 61008-1<br>8/ 20 µs impulsweerstand, 3 kA conform aan IEC/EN 61008-2-1 |
| ambient air temperature for operation | -25...40 °C                                                                                                              |
| ambient air temperature for storage   | -40...85 °C                                                                                                              |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 8,000 cm  |
| Package 1 Width              | 7,500 cm  |
| Package 1 Length             | 9,000 cm  |
| Package 1 Weight             | 414,000 g |
| Unit Type of Package 2       | S02       |
| Number of Units in Package 2 | 12        |
| Package 2 Height             | 15,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 5,283 kg  |

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton    | Nee                                  |
| Verpakkingen zonder kunststof     | Nee                                  |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a> | Voldoet aan vrijstellingen           |
| SCIP-nummer                       | A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723 |
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>     |

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

|            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terugname  | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE Label |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |