



Aansluitdoos | zwart | IP66



Compacte verdeeldoos met meerdere in- en uitgangen.

Artikelcode: 142-020

Laatst gewijzigd: 17-01-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Installatiemateriaal

ETIM groep: EG000048 - Verbindingsmateriaal

ETIM class: EC002600 - Doos voor montage op de wand/plafond

Synoniemen: Aansluitdoos, Aansluitdoos prikkabel, Aardingsdoos, Aardingsmateriaal, Aftakdoos, Aftakdoos prikkabel, Banuladoos, Broekdoos, Doos





Specificaties

Max. aderdoorsnede:	15 mm ²	Kleur:	Zwart
Uitgerust met:	Geen	Beschermingsgraad (IP):	IP66
Vorm:	Vierkant	Beschermingsgraad (NEMA):	3
Montagewijze:	Wand-/plafondmontage	Uitvoering deksel:	Blinddeksel
Montage in de grond:	Nee	Transparant deksel:	Nee
Montage onder water:	Nee	Dekselbevestiging:	Opklemmend (snap)
Voor buisdiameter:	Overig	Toepasbaar met giethars:	Ja
Achterinvoer:	Ja	Giethars meegeleverd:	Nee
Lengte:	93 mm	Verzegelbaar:	Ja
Breedte:	93 mm	Nom. isolatiespanning Ui:	1000 V
Diepte:	62 mm	Functiebehoud:	Geen
Diameter:	0 mm	Met afscherming:	Nee
Rijgbaar:	Nee	Weersbestendig:	Nee
Aantal invoeren:	7	Gebruikstemperatuur:	-25 ~ 40 °C
Type behuizingsdoorvoer:	Dichtmembraan	Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Materiaal:	Kunststof	Voor explosieveilige zone gas:	Geen
Halogeenvrij:	Ja	Voor explosieveilige zone stof:	Geen
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	100 gr
Breedte	95 mm
Hoogte	65 mm
Lengte	95 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	NE
Verpakkingsvorm	Niet verpakt
Het artikel wordt zonder verpakking of "onverpakt" geleverd.	
CBS-code	9405920090

