

Stekerbare kabeldozen

**AKW-C4-1, WCD**

- Voorzien van viervoudige wandcontactdoos.
- Attema connectoren Installeren 2.0

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Artikelnr.: | AT8532-1 |
| EAN: | 8712259554334 |
| Verpakkinghoeveelheid | 1 st. |
| Aantal uitgangen | 1 |
| Nom. isolatiespanning Ui | 690 V |
| Montagewijze | Wand-/plafondmontage |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Materiaal | Kunststof |
| Breedte | 95 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Diameter | |
| Halogenvrij | Ja |
| Kleur | Grijs |
| Oppervlaktebescherming | - |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Voor explosieveilige zone gas | Geen |
| Voor explosieveilige zone stof | Geen |
| Gebruikstemperatuur | -40 - 70 °C |
| Functiebehoud | Geen |
| Diepte | 80 mm |
| Uitvoering deksel | Deksel met contactdoos |
| Beschermingsgraad (NEMA) | - |
| Uitgerust met | Montageplaat |
| Vorm | Rechthoekig |
| Rijgbaar | Nee |
| Aantal invoeren | 10 |
| Voor buisdiameter | - |
| Max. aderdoorsnede | 2.5 mm ² |
| Montage in de grond | Nee |
| Montage onder water | Nee |
| Achterinvoer | Nee |
| Type behuizingsdoorvoer | Overig |
| Transparant deksel | Nee |
| Dekselbevestiging | Opklemmend (snap) |
| Toepasbaar met giethars | Nee |
| Giethars meegeleverd | Nee |
| Verzegelbaar | Nee |
| Met afscherming | Nee |
| Weersbestendig | Nee |

Installeren 2.0 is een stekerbaar installatiesysteem gebaseerd op voorbedrade centraal- en kabeldozen in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast. Deze onderdelen worden met soepele kabels aangesloten. De installatietijd wordt daardoor sterk bekort ten opzichte van traditioneel installeren, en faalkosten worden tot een minimum beperkt.