



Acti9 RCCB-ID, Aardlekschakelaar, RCCB, 4P, 125A, 300mA, A type

A9R24492

EAN Code: 3606486869000

Prijs: 561,00 EUR

Hoofd

range	Acti 9
product name	Acti9 RCCB-ID
product or component type	Aardlekschakelaar
device short name	RCCB-ID
poles description	4P
neutral position	Links
In toegekende stroomsterkte	125 A
network type	AC
aardlekgevoeligheid	300 mA
tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
klasse differentieelfunctie	Type A
nominaal uitschakel- en inschakelvermogen	Im = 1250 A 400 V conform aan IEC/EN 61008-1 Im = 1250 A 230 V conform aan IEC/EN 61008-2-1
nominale voorwaardelijke kortsluitstroom	Inc 10 kA 125 A

Complementair

locatie eenheid in systeem	Vertrekker
network frequency	50 Hz
Ue toegekende bedrijfspanning	400 V AC 50 Hz conform aan IEC/EN 61008-1 400 V AC 50 Hz conform aan IEC/EN 61008-2-1
technologie uitschakeling differenti�el	Spanningsonafhankelijk
[UI] rated insulation voltage	400 V AC 50 Hz conform aan IEC/EN 61008-1 400 V AC 50 Hz conform aan IEC/EN 61008-2-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV conform aan IEC/EN 61008-1 4 kV conform aan IEC/EN 61008-2-1
contact position indicator	Ja
control type	Omschakelen
local signalling	Red/green indicator Uitschakelindicator
mounting mode	Vast
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
connection pitch	18 mm tussen fases
aantal modules van 9 mm	8

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

height	86 mm
width	72 mm
depth	76 mm
net weight	420 g
colour	Grijs
mechanical durability	5000 cycles
electrical durability	2000 cycles
voorziening voor vergrendeling met hangslot	Vergrendelbaar met hangslot
aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5...16 mm² flexibel Tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5...16 mm² stijf Tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1,5...50 mm² stijf Tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1,5...35 mm² flexibel Tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1,5...35 mm² flexibel met kopring Tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5...16 mm² flexibel met kopring
wire stripping length	11 mm
tightening torque	3 N.m

Omgeving

standards	IEC/EN 61008-1 IEC/EN 61008-2-1
product certifications	CE
quality labels	VDE
IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC/EN 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC/EN 60529
pollution degree	3
elektromagnetische compatibiliteit	8/ 20 µs impulsweerstand, 250 A conform aan IEC/EN 61008-1 8/ 20 µs impulsweerstand, 250 A conform aan IEC/EN 61008-2-1
ambient air temperature for operation	-25...40 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	418,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,367 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.