



UFH-0605MDK09-03LPRM: Voorgemonteerde 9-Groeps Comp Verd, Debietm 0-3L, Therm, Vul-Aftapkraa



Commerciële informatie

Certificaten

Toepassingen

Verwarming, Koeling, Vloerverwarming

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Vloerverwarming, Industrie, Infra

Technische kenmerken

| | | | |
|--|--|--|---------------------|
| Aansluitwijze primaire zijde | 2-pijps | Uitwendige buisdiameter primair | 32 Millimeter |
| Geschikt voor koeling | ✓ | Mediumtemperatuur (continu) | 0 60 Graden Celsius |
| Materiaal | Kunststof | Max. werkdruk | 6 bar |
| Positie primaire aansluiting | Links/rechts | Max. aantal uitbreidingsgroepen | 15 |
| Aansluiting primair | Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) | Aantal secundaire groepen | 9 |
| Nom. diameter primair | 1" (25) | Uitwendige buisdiameter secundair | 12 20 Millimeter |
| Met afsluiters op primaire aansluiting | ✗ | Doorstroomcapaciteit | 0 5 Liter per uur |
| Met mengventiel | ✗ | Min. drukverschil secundair aanvoer/retour | 0 Kilopascal |
| Uitbreidbaar | ✓ | Breedte | 99 Millimeter |
| Multi-zone verdeler | ✗ | Hoogte | 335 Millimeter |
| Temperatuurbegrenzing | ✗ | Diepte | 568 Millimeter |
| Met terugslagklep | ✗ | | |
| Met circulatiepomp | ✗ | | |
| Druktrap klasse | PN 6 | | |
| Met regeling | ✗ | | |
| Hydraulische balans regeling | Geen | | |
| Volumestroommeting | Analoog | | |
| Met thermometer | ✓ | | |
| Temperatuurmeting aanvoer | Analoog | | |
| Temperatuurmeting retour | Analoog | | |
| Met ontluchting | ✓ | | |
| Met manometer | ✗ | | |
| Aansluiting secundair | Euroconus (geen norm) | | |
| Nom. diameter secundair | 3/4" (20) | | |
| Afsluitbare groepen | ✓ | | |
| Met doorstroommeter | ✓ | | |
| Met thermische stelaandrijving | ✗ | | |
| Met wandbevestigingsbeugel | ✓ | | |
| Met omkasting | ✗ | | |

Gerelateerde producten