

Cable-mate® kabeldozen voor droge ruimtes

**AK2-S/GZ/WAC 3p, met deksel 5x3p Adels**

- 3-polige in- en uitgang inclusief vergrendelingen.
- Gezette kunststof montagebeugel voor snelle klikmontage op alle gangbare kabelgoten.
- Bedrading: 2,5 mm².

Artikelnr.:	AT4905
EAN:	8712259594736
Verpakkingshoeveelheid	1 st.
Uitvoering	Adels
Toegekende isolatiespanning Ui	400 V
Montagewijze	Op kabelgoot
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Materiaal	Kunststof
Breedte	95 mm
Lengte	215 mm
Diameter	
Halogenvrij	Ja
Kleur	Grijs
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	Zonder
Voor Ex-zone met stof	Zonder
Insteltemperatuur	-40 - 70 °C
Diepte	70 mm
Uitvoering deksel, paneel	Geschikt voor plug-in-connector technologie (specifieke leverancier)
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Functiebehoud	Zonder
Uitrusting met	Montageplaat
Vorm	Rechthoekig
Weersbestendig	Nee
Aansluitbaar	Nee
Aantal invoeren	4
Voor buisdiameter	-
Max. aderdoorsnede	4 mm ²
Ondergrondse montage	Nee
Montage onder water	Nee
Achterinvoer	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Inklikkend (snap)
Gietbaar, kan gegoten worden	Nee
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee

Cable-mate® is het innovatieve, be kroonde kabeldoosysteem dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende slimme montageplaten zijn bovendien geschikt voor snelle montage op vrijwel alle gangbare kabel- en draadgoten. Voor stekeerbaar installeren is een uitgebreid assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen en deksels met voorgesmonteerde Wieland GST18, Adels AC166 of WAGO Winsta Midi connectoren beschikbaar. Andere samenstellingen en kleuren deksels zijn op aanvraag leverbaar.