

contactdoos combinatie

STV 502-S



STV 502-S

contactdoos combinatie

AANPASBAAR

Artikelnummer: 72830201

Afmetingen: 125 x 200 x 122 mm

contactdoos combinatie, met beschermingsgraad IP44, geschikt voor inbouw bij de klant van inbouwapparaten in serie, met ingebouwde, op PE-/N-klem voorbedrade stopcontacten, hoge mechanische belastbaarheid, ongevoelig voor temperatuur, combineerbaar, halogeenvrij

beschikbare modules: 4

voorzien van:

- 2 x SCHUKO® contactdoos (zijkant), 230V

Meegelieferd toebehoren:

invoerwartel: 2x M25, afsluitdoppen, afdek- en tekststrippen



Technische gegevens

Inbouwcomponenten

SCHUKO®contactdoos (zijkant), 230V:	2
-------------------------------------	---

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	230 V
----------------------	-------

Beschermingsklasse:	II
---------------------	----

Beschermingsgraad:	IP44
--------------------	------

Aantal N-potentialen:	1
-----------------------	---

Aantal rijen:	1
---------------	---

Aantal modules:	4
-----------------	---

Aantal modules per rij:	4
-------------------------	---

Met N-klem:	ja
-------------	----

Met PE klem:	ja
--------------	----

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
-----------------	-------

Kleur deksel:	grijs
---------------	-------

Afmetingen

Breedte:	125 mm
----------	--------

Lengte:	200 mm
---------	--------

Hoogte:	122 mm
---------	--------

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
---------------	----

halogeenvrij:	ja
---------------	----

Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
--------------------------------------	----

Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	850 °C
--	--------

Industrie kwaliteit:	ja
----------------------	----

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wandmontage
-------------------	-------------

Slagvastheid:	IK08
---------------	------

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
---------------------------------------	------

Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
--	------

Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
----------------------------	--------

Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
----------------------------	-------

Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
------------------------------	-------

plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving
------------------------	---------------------------

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
---------------------	-----------------------------------

Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
-------------------	-----------------------------------

Materiaal afdichting:	Polyurethaan
-----------------------	--------------

Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt
--------------------------	-------------------------------

Materiaal klapvenster:	Polycarbonaat
------------------------	---------------

Cable gland

