

PLF-P-PK: Halteplatte flach galvanisiert



Wandmontagebügel

Dieser 3 mm dicke, massive, galvanisierte Montagebügel ist für diverse Anwendungen einsetzbar: Dusch- und Badewannenarmaturen

Kommerzielle Informationen

- Robuster Stahlbügel
- Solide Wandbefestigung
- Präzise Befestigung unter Berücksichtigung des Achsabstandes
- Verschiedene Stärken ermöglichen eine unsichtbare Montage
- Wandscheibe frei wählbar

Grundmaße der Einheit

Höhe	3 mm
Länge	210 mm
Breite	35 mm
Nettogewicht	0,190 kg

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Druckluft, Gas, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Öl & Gas, Tiefbau

Technische Eigenschaften

		Rohraußendurchmesser	16 26 Millimeter
Einlage	sonstige		
Anschlussvorrichtung	sonstige		
Anschlussmaß	sonstige		
Anschlussvorrichtung			
Flexible Anschlussvorrichtung	✘		
Verschlussvorrichtung	sonstige		
FM-Prüfung	✘		
UL-Prüfung	✘		
ULC-Qualitätskennzeichen	✘		
LPCB-Prüfung	✘		
Geeignet für Stahlrohre	✓		
Geeignet für dünnwandige Rohre	✓		
Geeignet für Edelstahlrohre	✓		
Geeignet für Kupferrohre	✓		
Geeignet für Aluminiumrohre	✓		
Geeignet für Gussrohre	✓		
Geeignet für Kunststoffrohre	✓		
Geeignet für Spiralrohre	✓		
KIWA-Prüfsiegel	✘		