

Spuitwaterdicht stopcontact met randaarde, slot, beschermingsafsluiters, insteekklemmen en slot; inclusief opbouwdoos met één M20-ingang met wartel, zwart

761-37801

4 jaar
garantie

Dit spuitwaterdichte opbouwstopcontact is voorzien van randaarde, beschermingsafsluiters, insteekklemmen en een slot met twee unieke sleutels. Het vormt een veilige en weersbestendige oplossing voor buitenomgevingen waar de gecontroleerde toegang tot elektriciteit belangrijk is, zoals openbare ruimtes, gedeelde tuinen, garages of professionele omgevingen. Elk slot wordt geleverd met twee unieke sleutels waardoor elk stopcontact afzonderlijk kan worden vergrendeld en bediend.

Het stopcontact is eveneens voorzien van een beschermklep met scharnieren en is gemonteerd in een enkelvoudige spuitwaterdichte opbouwdoos met één M20-ingang met wartel. Kleurcombinatie: zwart.



Technische gegevens

Spuitwaterdicht stopcontact met randaarde, slot, beschermingsafsluiters, insteekklemmen en slot; inclusief opbouwdoos met één M20-ingang met wartel, zwart. Elk stopcontact wordt volledig bedekt door een naar boven scharnierende beschermklep. Een veer en een bevestigingshaakje houden de beschermklep stevig dicht.

- Maximale nominale waarde vermogensschakelaar: 16 A (1,5 mm²) / 20 A (2,5 mm²) (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Dichting: Het deksel heeft een aangespoten dichting en sluit hermetisch af op de aangepaste doos.
- Aantal mechanismes: 1
- Materiaal sokkel
 - ureumformaldehyde (UF) met hoge hitteresistentie
 - wit RAL9010 (bij benadering)
- Materiaal afwerking: Het stopcontact is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94-V2/1,6 mm). Het beschermingsdeksel is vervaardigd uit vormvaste acrylonitril-butadien-styreen (ABS).
- Materiaal aarding: randaarde in hoogwaardige messing
- Materiaal opbouwdoos: De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94-V2/1,6 mm).
- Bedradingsruimte
 - 12,7 mm bedradingsruimte onder het mechanisme
 - mechanisme wordt vastgehouden door 2 lateraal geplaatste houders in de doos
 - een snapverbinding houdt het bedrade mechanisme op zijn plaats
- Ingang: één M20-ingang met wartel
- Draadaansluiting
 - contactbussen uitgerust met insteekklemmen voor het vastklemmen van de draden
 - manuele ontgrendeling of ontgrendeling met een schroevendraaier langs de voorzijde
- Draadcapaciteit
 - alle aansluitklemmen aan de bovenzijde van de sokkel
 - tot 2 x 2,5 mm² draad per aansluitklem
- Geschikt type draad: stijve of soepele draden

- Ontmantelingslengte
 - 14 mm ontmantelingslengte
 - onuitwisbare aanduiding achterzijde: ontmantelingslengte
- Opbouwdoos: De functie is ontworpen om in een spuitwaterdichte montagekous geplaatst te worden. De functie heeft een aangespoten dichting en sluit hermetisch af op de aangepaste kous (apart te bestellen).
- Chemische weerstand: getest en goedgekeurd voor gebruik in omgevingen met ammoniakniveaus tot 20 ppm
- Beschermingsgraad: IP55 voor de samenstelling van een stopcontact en spuitwaterdichte montagekous
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: De grondstof is in de massa zwart gekleurd (RAL 9005)
- Markering: CE

