

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

**Type:** FPT-12  
**Art. Nr.:** 37356



### Brève description

Câble chauffant enfichable avec thermostat, tube en plastique 180W 12m



### Description du produit

ICESTOP TRACE protège les conduites contre la glace et les dommages consécutifs. Le modèle FPT est un câble de chauffage prêt à brancher autorégulant, d'une puissance de 15 W/m env. à 10°C. Le thermostat est protégé contre l'humidité à 100 % tandis que la protection contre le gel s'enclenche au-dessous de 3°C et se désactive au-dessus de 9°C. Peut être installée sur des tuyaux en plastique. Type de protection : IP X7, Conforme CE, Température min. de pose : - 15 °C, Rayon min. de courbure : 3 d, Dimensions : 10,5x5,5 mm, Câble de raccordement : 2 m.

### Caractéristiques de l'ETIM 10

|                                  |                    |                             |                   |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Kabeltyp</b>                  | 2-adrig            | <b>Nennspannung</b>         | 230 Volt          |
| <b>Dauerleistung</b>             | ×                  | <b>Max. Haltetemperatur</b> | 65 Grad Celsius   |
| <b>Selbstbegrenzend</b>          | ✓                  | <b>Heizleistung</b>         | 15 Watt pro Meter |
| <b>Abschirmung</b>               | Folie              | <b>Durchmesser</b>          | 0 Millimeter      |
| <b>Werkstoff der Abschirmung</b> | Aluminium          | <b>Höhe</b>                 | 12,5 Millimeter   |
| <b>Oberflächenbeschichtung</b>   | ohne               | <b>Breite</b>               | 5,8 Millimeter    |
| <b>Farbe</b>                     | schwarz            | <b>Länge</b>                | 12 Meter          |
| <b>Anwendung</b>                 | Rohrbegleitheizung |                             |                   |

Créé le: 16/12/2025