

UFH-0605MDSS02: 2-gruppen Vert. Edelstahl, Reg + Durchfl + Thermo + Enl+Entl



Kommerzielle Informationen

- Einstellbare Durchflussmesser
- Anpassungsfähige Komposit Klammern
- Inklusive Entlüftung, Füll- und Ablassventil
- 1" Anschlussverschraubung
- Integrierte Regelventile
- Kompaktes Design

Zertifikate

Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---|----------------------|
| Anschlussart Primärseite | 2-rohrig | Rohraußendurchmesser primär | 32 Millimeter |
| Geeignet für Kühlen | ✓ | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 5 55 Grad Celsius |
| Werkstoff | rostfreier Stahl | Max. Arbeitsdruck | 6 Bar |
| Position primärer Anschluss | links/rechts | Max. Anzahl zusätzlicher Heizkreise | 0 |
| Primärer Anschluss | Innengewinde zylindrisch (BSPP) | Anzahl der Gruppen sekundär | 2 |
| Nenndurchmesser primär | 1 Zoll (25) | Rohraußendurchmesser sekundär | 12 20 Millimeter |
| Mit Ventilen am Primäranschluss | ✗ | Durchflussleistung | 0 5 Liter pro Stunde |
| Mit Mischventil | ✗ | Min. Druckdifferenz Sekundärvorlauf/-rücklauf | 0 Kilo Pascal |
| Erweiterbar | ✗ | Breite | 120 Millimeter |
| Multi-Zonen-Verteiler | ✗ | Höhe | 190 Millimeter |
| Mit Temperaturbegrenzung | ✗ | Tiefe | 370 Millimeter |
| Mit Rückschlagklappe | ✗ | | |
| Mit Umwälzpumpe | ✗ | | |
| Druckstufe Artikel | PN 6 | | |
| Mit Regler | ✗ | | |
| Hydraulischer Abgleich | ohne | | |
| Volumenstrommessung | analog | | |
| Mit Thermometer | ✗ | | |
| Temperaturmessung Zufuhr | ohne | | |
| Temperatur measurement Rücklauf | ohne | | |
| Mit Entlüftung | ✓ | | |
| Mit Manometer | ✗ | | |
| Sekundärer Anschluss | Eurokonus standardlos | | |
| Nenndurchmesser sekundär | 3/4 Zoll (20) | | |
| Verschließbare Heizkreise | ✓ | | |
| Mit Durchflussanzeige | ✓ | | |
| Mit thermischem Stellantrieb | ✗ | | |
| Mit Wandbefestigungsbügel | ✓ | | |
| Mit Umbau | ✗ | | |

Verwandte Produkte

| Produktcode | GTIN | Beschreibung | Bild |
|---------------|----------------|--|---|
| UFH-CAB-I455 | 05414764400450 | Henco Verteilerschrank unterputz RAL9003 innenbreite 455MM |  |
| UFH-CAB-O385 | 05414764400450 | Henco Verteilerschrank aufputz RAL9003 innenbreite 385MM |  |
| UFH-CAB-O385Z | 05414764400450 | Henco Verteilerschrank aufputz ohne rückwand RAL9003 innenbreite 385MM |  |
| UFH-B0605-VN | 05414764400450 | Henco kugelhahnset 1"x3/4" ig und dichtung, vernickelt b+r |  |
| UFH-BM0606-VN | 05414764400450 | Henco Kugelhahnset 1"x1" IG und Dichtung, vernickelt R+B |  |

| Produktcode | GTIN | Beschreibung | Bild |
|-------------|----------------|---|---|
| 19PK-1605 | 05414764400450 | Henco Press mit eurokonus 16x3/4" |  |
| 19PK-2005 | 05414764400450 | Henco Press mit eurokonus 20x3/4" |  |
| 19SK-1605 | 05414764400450 | Henco SteckKupplung mit eurokonus 16x3/4" |  |
| 19SK-2005 | 05414764400450 | Henco SteckKupplung mit eurokonus 20x3/4" |  |
| EK15 | 05414764400450 | Henco Schraubfitting Eurokonus 15mm (3/4" IG) |  |
| 19SK-1505 | 05414764400450 | Henco SteckKupplung mit eurokonus 15x2,5" |  |