# Fiche technique

## Élément de conduit, plein, hauteur 40-70 mm

## Référence: 7424400



Élément de conduit prêt à monter avec 3 couvercles pleins pour l'installation de câbles, composé d'un socle de conduit (plaque de sol avec profilés latéraux et profilés d'insertion de revêtement de sol) et d'un couvercle de conduit. Plaque de sol dotée de pattes de fixation pour le montage à contact automatique des séparateurs. 6 équerres de fixation réglables en hauteur, 6 chevilles à expansion pour béton et embouts d'étanchéité de couvercle (3 pcs pour les largeurs nominales de conduit 200 et 300) ou supports de contact de couvercle réglables en hauteur : 3 pcs pour largeur nominale de conduit 400 et 6 pcs pour les largeurs nominales de conduit 500 et 600 sont fournis. À la livraison, le couvercle de la conduit est vissé.
Avec trois couvercles pleins (L = 800 mm).


St Acier

FS galvanisé par bande

### Données de base

| | |
|---|---|
| Référence | 7424400 |
| Typee | OKA-W2004030 |
| Désignation 1 | Caniveau affleurant |
| Désignation 2 | aveugle |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 2400x200x40 |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé par bande |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 2,4 |
| Unité de quantité | Mètre |
| Poids | 966,7 kg |
| Unité de poids | kg/100 m |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 46,9561 kg CO2e / 1 Mètre |

### Dimensions




| | |
|---|---|
| Longueur | 2 400 mm |
| Largeur | 200 mm |

# Fiche technique

## Élément de conduit, plein, hauteur 40-70 mm

## Référence: 7424400

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Couvercle Ouverture de montage | non |
| Couvercles | 3 |
| Nombre d’ouvertures de montage | 0 |
| Nombre de séparateurs enfichables | 1 |
| Nombre d'unités de montage prévues | 3 |
| Nombre de voies | 2 St. |
| Type de fixation du système de montage | Sol |
| Tôle de fond | oui |
| Fixation du couvercle encliquetable | non |
| Possibilité d'installation du joint | oui |
| Ouverture de montage pour réservoir en saillie | non |
| Découplable | non |
| Compatible avec les joints de dilatation | non |
| bande de tissu | non |
| Hauteur de goulotte max. | 70 mm |
| Hauteur de goulotte min. | 40 mm |
| Épaisseur du matériau Couvercle | 4 |
| Hauteur de chape minimale | 40 |
| Avec ouverture de raccordement | non |
| Avec compensation de potentiel | non |
| Avec séparateur | non |
| Avec porte-à-faux | oui |
| Ouverture de montage | sans |
| Plage de réglage max. | 70 mm |
| Plage de réglage min. | 40 mm |
| Section utile | 2600 mm² |
| couvercle amovible | oui |
| Conformité ROHS | oui |
| Fixation de séparateur_supprimer | rasten |
| Fixation de séparateur | clipser |