

contactdoos combinatie

STK-Z 4x16



STK-Z 4x16

contactdoos combinatie

Artikelnummer: 73000201

Afmetingen: 315 x 300 x 195 mm

contactdoos combinatie, met beschermingsgraad IP44, Extra behuizingen, voor een eenvoudige combinatie met STK-contactdooscombinaties of AK Air-verdelers met flensopeningen (AK-F), zonder flenzen

voorzien van:

- 4 x CEE-contactdoos (voorkant), 16A, 400V



Technische gegevens

Inbouwcomponenten

CEE-contactdoos (voorkant), 16A, 400V:	4
--	---

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP44
Beluchting:	ja
Aantal rijen:	0
Aantal modules per rij:	0

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	315 mm
Lengte:	300 mm
Hoogte:	195 mm
Inwendige breedte:	295 mm
Inwendige hoogte:	106 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	850 °C
Industrie kwaliteit:	ja

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wandmontage
Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1.2 Nm
Flensvariant:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	90 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt
Materiaal klapvenster:	Polycarbonaat

Toebehoren

[73382001 - AK3 FL00 - flens voor AK-F](#)

[73382101 - AK3 FL01 - flens voor AK-F](#)

[73382201 - AK3 FL02 - flens voor AK-F](#)

[73382901 - AK3 KFL - flens voor AK-F](#)

[73352801 - AK-F 28 - Modulaire verdeler](#)

[73354201 - AK-F 42 - Modulaire verdeler](#)

[73355601 - AK-F 56 - Modulaire verdeler](#)

Cable gland

