

Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette voor revisie-opening, RKN, roestvast staal

Artikelnummer: 7408974



Nivelleerbare vierkante cassette "blind" voor het uitvoeren van een revisieopening nominale grootte 9. Inbouw in kanaalsysteem, dubbele en holle vloer in droog of nat onderhouden binnenvloeren. Alleen voor gladde vloerbekleding geschikt.

Voor de inbouw van 3 universele dragers UT4 voor 9 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 12 Module 45®-apparaten. Er kunnen 3 APMT5-afdekplaten worden geïnstalleerd.



A2 Roestvast staal

Stamgegevens

| | |
|--|---------------------------------------|
| Artikelnummer | 7408974 |
| Type | RKN3 9 VS 25 |
| Omschrijving 1 | Vierkante cassette |
| Omschrijving 2 | Blindeksel |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 243x243x105 |
| Materiaal | Roestvast staal |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 370 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 21,5016 kg CO ₂ e / 1 Stuk |


Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette voor revisie-opening, RKN, roest-
vast staal


Artikelnummer: 7408974



Afmetingen



| | |
|---------|--------|
| Lengte | 243 mm |
| Breedte | 243 mm |
| Hoogte | 110 mm |
| Afm. h | 110 mm |



Technische gegevens

| | |
|---|-------------------|
| Aantal inbouwbare apparaten | 0 |
| Aantal inbouwdozen | 3 |
| Aantal leidinguitlaten | 0 |
| Aantal universele dragers | 3 x UT4 |
| Uitvoering | vierkant |
| Uitvoering leidinguitlaat | Geen kabeluitlaat |
| Bodemuitlaat/montageopening | 244x244 |
| Vloeronderhoud | nat |
| Ontkoppelbaar | nee |
| Vloerhoogte max. | 155 mm |
| Vloerhoogte min. | 110 mm |
| Geschikt voor inbouw in dubbele vloer | ja |
| Geschikt voor inbouw in holle vloer | ja |
| Geschikt voor vloerdoos | 250/350 |
| Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen | nee |
| Lengte inbouwmaat | 244 mm |
| Nominale maat voor inbouweenheden | 9 |
| Nivelleerbereik max. | 155 mm |
| Nivelleerbereik min. | 110 mm |
| Norm | EN 50085-2-2 |
| Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie | IP00 |
| Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie | IP55 |
| Beschermingsgraad IK-code | IK10 |
| Heavy-duty uitvoering | nee |
| Type inbouwsysteem | UT4 |
| Verticale last, groot oppervlak | tot 5.000 N |
| Verticale last, klein oppervlak | tot 3.000 N |
| Toelatingen | VDE |

Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette voor revisie-opening, RKN, roest-
vast staal

Artikelnummer: 7408974



Technische gegevens

| | |
|----------------------|-------|
| Dikte vloerbedekking | 25 mm |
|----------------------|-------|