

contactdoos combinatie

STK 1414-K16



STK 1414-K16

contactdoos combinatie

Artikelnummer: 73010301

Afmetingen: 315 x 450 x 195 mm

contactdoos combinatie, met beschermingsgraad IP44, aansluitklaar volgens EN61439-3, met centrale aansluitklem 4-25 mm², 5-polig, ook geschikt voor doorlussen van de voeding, DIN-rails kunnen zonder gereedschap worden verwijderd voor eenvoudig aanleggen van kabels in de behuizing, CEE-contactdozen in een hoek van 20°, eenvoudige combinatie met extra STK-behuizingen of AK Air-verdelers met flensopeningen (AK-F), incl. flenzen

beschikbare modules: 14

voorzien van:

- 4 x installatieautomaat C16A, 1-polig
- 1 x installatieautomaat C16A, 3-polig
- 1 x aardlekschakelaar (RCCB) 40/0,03A, 4-polig, type A
- 4 x SCHUKO®-contactdoos (voorkant), 230V
- 1 x CEE-contactdoos (voorkant), 16A, 400V



Technische gegevens

Inbouwcomponenten

| | |
|---|---|
| aardlekschakelaar (RCCB) 40/0,03A, 4-polig, type A: | 1 |
| installatieautomaat C16A, 3-polig: | 1 |
| SCHUKO®-contactdoos (voorkant), 230V: | 4 |
| CEE-contactdoos (voorkant), 16A, 400V: | 1 |
| installatieautomaat C16A, 1-polig: | 4 |

Elektrische eigenschappen

| | |
|-------------------------------|-------|
| Nominale bedrijfsspanning AC: | 400 V |
| Doorslagspanning AC: | 400 V |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP44 |
| Beluchting: | ja |
| Aantal N-potentialen: | 1 |
| Aantal rijen: | 1 |
| Aantal modules: | 14 |
| Aantal modules per rij: | 14 |

Kleuren

| | |
|-----------------|-------|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel: | grijs |

Afmetingen

| | |
|--------------------|--------|
| Breedte: | 315 mm |
| Lengte: | 450 mm |
| Hoogte: | 195 mm |
| Inwendige lengte: | 430 mm |
| Inwendige breedte: | 295 mm |
| Inwendige hoogte: | 106 mm |

Materiaal eigenschappen

| | |
|--|--------|
| uv-bestendig: | ja |
| halogeenvrij: | ja |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 850 °C |
| Industrie kwaliteit: | ja |

Mechanische eigenschappen

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Bevestigingstype: | Wandmontage |
| Slagvastheid: | IK08 |
| Verzegelbaar: | ja |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 1.2 Nm |
| Flensvariant: | ja |

Omgevingscondities

| | |
|--|---------------------------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 90 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |
| plaats van de montage: | beschermde buitenomgeving |

Materiaal

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Materiaal onderbak: | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Materiaal deksel: | Polycarbonaat |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |
| Materiaal klapvenster: | Polycarbonaat |

Toebehoren

[73383001 - AK3 KS M50 - Combinatie-wartel](#)

[73383101 - AK3 KBL - Kabelinvoerkap met opbergvak](#)

Cable gland

