




Dimmer (Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, solo, impuls, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI, axcent pur, Busch-art linear® Dimmer 200-700VA lvh inb

6520 U-500

2CKA006520A0227

Generated on 9-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA006520A0227
Oude artikelnummer	6520-0-0227
ETIM Productklasse	EC000025 - Dimmer
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	(Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, solo, impuls, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI, axcent pur, Busch-art linear®
Type	6520 U-500
Omschrijving	Dimmer 200-700VA lvh inb Busch-draaidimmer, voor 230 V-(halogeen)gloeilampen en laagvolthalogeenlampen met conventionele transformator, 1000 W/VA, inbouwsokkel.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
Opvolger / Alternatief	2CKA006800A2826
GTIN code	4011395014271
Netto gewicht	130 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 270,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	AF

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteenheid	1 PC
Bruto gewicht	130 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	54 x 71 x 71 Millimeter
CBS nummer	85176200

Specificaties

Samenstelling:	Basiselement
Bedieningswijze:	Draai/drukknop
Seriedimmer:	Nee
Type belasting:	Inductieve belasting
Ingang voor nevenunit:	Nee
Montagewijze:	Inbouw
Lichtwaardegeheugen:	Nee
Geschikt voor toepassing met drukker:	Nee
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder:	Nee
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder:	Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer:	Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker:	Nee
Nom. spanning (volt):	230 - 230
Geschikt voor toepassing met IR-drukker:	Nee
Bevestigingswijze:	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Kleur:	Geen
Transparant:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Frequentie (hertz):	50 - 50
Stuurspanning (volt):	220 - 240
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	71

Specificaties

Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	71
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	52
Aantal modules (bij modulair systeem):	0
App besturing via Bluetooth:	Nee
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Slagvastheid:	IK00
Aansluitwijze:	Schroefklem
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Generated on 9-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>