



# Groepenkast, geassembleerd Hafonorm 2x achter 30mA, 1x direct , 3-f Installatiekast

HAD3201-40

1SPF006902F0103

Generated on 13-12-2023

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                                                                                                                 |
| Bestelnummer          | 1SPF006902F0103                                                                                                                                                           |
| ETIM Productklasse    | EC002288 - Groepenkast, geassembleerd                                                                                                                                     |
| ETIM Modelleerklasse  | MC000187 - Installatie-/schakelkast wandopbouw met deur/deksel                                                                                                            |
| Merknaam              | ABB Installatiedozen en -kasten                                                                                                                                           |
| Serie/programma       | Hafonorm                                                                                                                                                                  |
| Type                  | HAD3201-40                                                                                                                                                                |
| Omschrijving          | 2x achter 30mA, 1x direct , 3-f Installatiekast<br>Twee groepen achter een tweepolige aardlekschakelaar 30mA + één groep direct, 3-fasen bedraad, zonder hoofdschakelaar. |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                                                            |
| Indicatieve levertijd | 3 kalenderdagen                                                                                                                                                           |
| GTIN code             | 8712507103635                                                                                                                                                             |
| Netto gewicht         | 2,112 Kilogram                                                                                                                                                            |
| Land van herkomst     | NL                                                                                                                                                                        |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 600,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2023        |
| Conditiegroep | KA                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1 PC                       |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Besteleenheid                     | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 2,374 Kilogram             |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 400 x 235 x 140 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85371098                   |

## Specificaties

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Stekerbaar:                              | Nee                          |
| Aantal fasen:                            | 3                            |
| Montagewijze:                            | Opbouw                       |
| Beveiliging:                             | Installatie-/aardlekautomaat |
| Totaal aantal groepen:                   | 3                            |
| Aantal directe groepen:                  | 1                            |
| Aantal lichtgroepen:                     | 3                            |
| Aantal groepen achter aardlekschakelaar: | 2                            |
| Aantal aardlekautomaten:                 | 0                            |
| Aantal aardlekschakelaars 30 mA:         | 1                            |
| Aantal aardlekschakelaars 300 mA:        | 0                            |
| Materiaal behuizing:                     | Kunststof                    |
| Kookgroep:                               | Geen                         |
| Breedte in module-eenheden:              | 24                           |
| Kookgroep geschikt als krachtgroep:      | Nee                          |
| Met contactdoos:                         | Nee                          |
| Met beltransformator:                    | Nee                          |
| Inbouwdiepte (millimeter):               | 0 - 0                        |
| Overspanningsbeveiliging:                | Nee                          |
| Beschermingsgraad (IP):                  | IP20                         |
| Met transparant deksel:                  | Nee                          |
| Afsluitbaar:                             | Nee                          |
| Hoogte (millimeter):                     | 390                          |
| Breedte (millimeter):                    | 220                          |
| Diepte (millimeter):                     | 90                           |
| Aanbouwmogelijkheid:                     | Ja                           |
| Aantal boogfout detectie apparaten:      | 0                            |

## Specificaties

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Geschikt voor data:</b>                                         | Nee    |
| <b>Bescherming hoofdschakelaar:</b>                                | Nee    |
| <b>Aardlekschakelaar op de voeding (RCD):</b>                      | Nee    |
| <b>Hoge afschermingsgraad (High-integrity):</b>                    | Nee    |
| <b>Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD):</b>                      | Ja     |
| <b>Dubbele aardlekzekering (2 x RCD):</b>                          | Ja     |
| <b>Aantal uitgaande lijnen:</b>                                    | 0      |
| <b>Met meter:</b>                                                  | Nee    |
| <b>Aantal rijen:</b>                                               | 2      |
| <b>Uitschakelkarakteristiek:</b>                                   | B      |
| <b>Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):</b> | 6      |
| <b>Soort afdekking:</b>                                            | Deksel |
| <b>Type sluiting:</b>                                              | Overig |
| <b>Kleur:</b>                                                      | Zwart  |

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

| Kenmerk                                   | Poort | Waarde | Tekening |
|-------------------------------------------|-------|--------|----------|
| <b>Montagewijze</b>                       | 0     | Opbouw |          |
| <b>Breedte (millimeter)</b>               | 0     | 220    | W        |
| <b>Breedte kabelinvoer 1 (millimeter)</b> | 0     | 170    | Wc1      |
| <b>Breedte kabelinvoer 2 (millimeter)</b> | 0     | 174    | Wc2      |
| <b>Breedte deur 1 (millimeter)</b>        | 0     | -      | Wd1      |
| <b>Breedte deur 2 (millimeter)</b>        | 0     | -      | Wd2      |
| <b>Soort afdekking</b>                    | 0     | Deksel |          |
| <b>Type deur</b>                          | 0     |        |          |
| <b>Diepte (millimeter)</b>                | 0     | 90     | D        |
| <b>Diepte 1 (millimeter)</b>              | 0     | 2      | D1       |
| <b>Diepte 2 (millimeter)</b>              | 0     | 4      | D2       |
| <b>Diepte kabelinvoer 1 (millimeter)</b>  | 0     | 41     | Dc1      |
| <b>Diepte kabelinvoer 2 (millimeter)</b>  | 0     | 46     | Dc2      |
| <b>Hoogte (millimeter)</b>                | 0     | 390    | H        |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

