

Afdækning til smart stikkontakt med afbryder (uden returfjeder), side-jord og betjeningsknap, blue grey coated

220-66930


E-Nr.: 3417816839

EAN-Nr.: 5413736364882



Afdækning til stikkontakt med afbryder, sidejord og betjeningsstryk. Der følger ikke skruer med, afdækningen klikkes blot på indsatsen, hvilket muliggør hurtigere installation. Den flade afdækning har et lille gennemsigtigt tryk, der viser LED-status samt tænder og slukker for smart stikkontakten.

Farve: blue grey coated



Tekniske data

Afdækning til smart stikkontakt med afbryder (uden returfjeder), side-jord og betjeningsknap, blue grey coated.

- Funktion: bagsiden af den kantløse og skrueløse afdækning har 4 kanter, der passer i de 4 hjørneudskæringer i en indsats til en smart stikkontakt. To ekstra sidestøtter forhindrer utilsigtet udtrækning af afdækningen fra indsatsen
- Kant: Når alle komponenter er monteret (forsænket surroundplade, tangent og base), er der takket være centralpladens flade kant ingen synlige metaldele.
- Materiale på afdækningen: polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA)
- Farve: blue grey coated
- Farve RAL (svarende til): 240 30 05
- Farve NCS (svarende til): NCS S 8005-R80B
- Overfladebehandling: coatet
- Antal linser: 0
- Demontering: indsæt en skruetrækker med slids i et af de to indhak i den flade kant på centralpladen for at løfte den op
- Minimumsomgivelsestemperatur: -5 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 40 °C
- Kapslingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad på IP20D
- Vandalklasse: kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK02
- Brandsikkerhed:

- alle plastkomponenter er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
- alle plastkomponenter er halogenfri
- Dimensioner for afdækning: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 45 mm x 51.7 mm x 16 mm
- Godkendelse: CE