




Een volledig, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect geïntegreerd in de SYSTEM huishoudelijke serie en voldoet aan de installatiebehoeften met hoge bescherming van huishoudelijke, commerciële en industriële sectoren. De 27 COMBI serie is beschikbaar in de versie IP40 en in waterdichte versies met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle buitentoepassingen onderhevig aan extreme atmosferische omstandigheden.

Omschrijving	Eenwegschakelaar 2P - 16 AX	Voltage	250 Vac
Kleur	Grijs RAL 7035	Type deur	Met membraan
Deurkleur	Transparant	Aant. uitbreekopeningen Ø23	3 aan de zijanten / 1 aan de onderkant
Aant. gaten Ø 23 met kabelwartel	1	Soort uitbreekopeningen	Verwijderbaar met gereedschap
IP waarde	IP55	Isolatie klasse	II
Dekselschroeven	Rvs	Koppel schroeven aandraaien	0.8 NM
Buitenste afm. LxHxD (mm)	66 x 82 x 65	Gloeidraadtest	650 °C
Thermdruk met kogel	70 °C	Standaard	EN 60669-1
Installatie temperatuur	-25 +60 °C	Electrocod	0130

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Resistant

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP55



GWT
650 °C

70 °C

STANDARDS/APPROVALS

