

Productinformatieblad

Specificaties



Multi9 - Vigi N40 - Modulaire aardlekschakelaar - 3P+N - 40 A - Type A-SI - 230/400V - 300mA

M9Y34740

EAN Code: 3606480578441

Prijs: 218,55 EUR

Hoofd

range	Multi 9
product of component type	Add-on aardlekschakelaars
device short name	Vigi N40
bereik compatibiliteit	Multi 9 Multi 9 N40 N40N
poles description	3P + N
neutral position	Links
[In] rated current	40 A In overeenstemming met EN/IEC 61009-1
netwerk type	AC
netwerk frequentie	50 Hz
[Ue] rated operational voltage	400/415 V AC 50 Hz
aardlekgevoeligheid	300 mA In overeenstemming met EN/IEC 61009-1
tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
klasse differentieelfunctie	Type A-SI
aantal modules van 9 mm	4
standards	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1

Complementair

technologie uitschakeling differentieel	Spanningsonafhankelijk
[Ui] rated insulation voltage	440 V AC 50 Hz In overeenstemming met EN/IEC 61009-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV In overeenstemming met EN/IEC 61009-1
local signalling	Foutindicatie
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
elektrische aansluiting op MCB	Met schroeven
hoogte	91 mm
breedte	36 mm
diepte	69 mm
gewicht product	210 g
kleur	Grijs

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklem (onderzijde)0,75...16 mm ² - stijf Tunnelaansluitklem (onderzijde)0,33...10 mm ² - flexibel Tunnelaansluitklem (onderzijde)0,33...10 mm ² - flexibel met kopring
wire stripping length	13 mm voor onderzijde aansluiting
tightening torque	2 N.m onderzijde

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) In overeenstemming met IEC 60529
pollution degree	3 In overeenstemming met IEC 61009
tropicalisation	2 In overeenstemming met IEC 60068-1
relative humidity	95 % om 55 °C
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...60 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	8,000 cm
verpakking 1 breedte	10,500 cm
verpakking 1 lengte	11,200 cm
verpakking_1_gewicht	201,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	9
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	2,223 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.