



# Bewegingsmelder bussysteem Busch-free@home, ABB i-bus KNX, Future linear FaH bewegingssensor f-matwit

6225/1.0-884

2CKA006220A0495

Generated on 9-12-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CKA006220A0495
<b>Oude artikelnummer</b>	6220-0-0495
<b>ETIM Productklasse</b>	EC001582 - Bewegingsmelder bussysteem
<b>Merknaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	Busch-free@home, ABB i-bus KNX, Future linear
<b>Type</b>	6225/1.0-884
<b>Omschrijving</b>	FaH bewegingssensor f-matwit FaH bewegingsschakelaar, met selectlens, voor Busch-free@home®, inbouw, f-matwit.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	10 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	4011395203262
<b>Netto gewicht</b>	58 Gram
<b>Land van herkomst</b>	DE

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 153,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2023
<b>Conditiegroep</b>	AQ

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	58 Gram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	30 x 71 x 71 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85176200

## Specificaties

<b>Bussysteem KNX:</b>	Nee
<b>Uitvoering:</b>	Bewegingssensor
<b>Bussysteem KNX-RF (radiofrequent):</b>	Nee
<b>Bussysteem radiofrequent:</b>	Nee
<b>Bussysteem LON:</b>	Nee
<b>Adviesmontagehoogte (meter):</b>	1.1 - 1.3
<b>Bussysteem Powerline:</b>	Nee
<b>Montagewijze:</b>	Inbouw (stucwerk)
<b>Andere bussystemen:</b>	free@home
<b>Radiofrequent bidirectioneel:</b>	Nee
<b>Materiaal:</b>	Kunststof
<b>Kwaliteitsklasse:</b>	Thermoplast
<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Gelakt
<b>Uitvoering oppervlakte:</b>	Mat
<b>Kleur:</b>	Wit
<b>RAL-Nummer (vergelijkbaar):</b>	9016
<b>Transparant:</b>	Nee
<b>Busaansluiting incl.:</b>	Ja
<b>Ingang voor nevenunit:</b>	Nee
<b>Onderkruipbeveiliging:</b>	Nee
<b>Bedrijfsmodus-schakelaar:</b>	Nee
<b>Vrije dierzone:</b>	Ja
<b>Trappenhuiscontroller:</b>	Nee
<b>Aanspreekhelderheid instelbaar:</b>	Ja
<b>Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid:</b>	Nee
<b>Uitschakelvertraging zelflerend:</b>	Nee
<b>Optimale montagehoogte (meter):</b>	1.2

## Specificaties

Max. reikwijdte zijwaarts (meter):	3
Max. reikwijdte frontaal (meter):	6
Hoek reikwijdte verticaal (hoekgraden):	10 - 10
Hoek reikwijdte horizontaal (hoekgraden):	10 - 180
Aantal kanalen:	1
Min. nalooptijd (seconde):	30
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	9
Inbouwdiepte (millimeter):	9

Generated on 9-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>