

CYO Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Bronze gebürstet

CYO

27 632 811



- Ausladung 167 mm
- Auslauf: rechteckiger Normalstrahl
- Durchfluss max. 23,8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 198 mm
- Höhe bis Luftsprudler 133 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 28 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Mischer 60 x 60 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur 60 x 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Bronze gebürstet	27 632 811-42
	Chrom	27 632 811-00
	Platin gebürstet	27 632 811-06
	Dark Chrome	27 632 811-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 632 811-28
	Dark Platinum gebürstet	27 632 811-99


CYO Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage -
Bronze gebürstet

CYO


27 632 811

mm [inches]
M 1:10

M 1:10



Durchflusssdiagramm



CYO Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Bronze gebürstet

CYO

27 632 811

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

