

- 52 WATERINSTALLATIES
- 52.52 DOORSTROOMTOESTELLEN
- 52.52.10-a ELEKTRISCHE GEISER
0. ELEKTRISCHE GEYSER  
Fabrikaat: Masterwatt.  
Type: Amicus 3.  
Vermogen (kW): 3,5.  
Aansluitspanning: 230V 1~.  
Opbrengst 40°C (l/min): 1,7.  
Druk (MPa): 0,12-0,6 (in het waterleidingnet)  
Afmetingen (mm): 200 x 168 x 76 (h x b x d)  
Aansluitingen:  
- Koud water toevoer: G3/8".  
- Warm water afvoer: G3/8".  
Tapdrempel (l/m): 1,2.  
Massa (kg): 1,2.  
Productlabel (energielabel): A  
Bediening: via draaiknop
4. MONTAGE WARM WATERTOESTEL:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 52 WATERINSTALLATIES
- 52.52 DOORSTROOMTOESTELLEN
- 52.52.10-a ELEKTRISCHE GEISER
0. ELEKTRISCHE GEYSER  
Fabrikaat: Masterwatt.  
Type: Amicus 4.  
Vermogen (kW): 4,4.  
Aansluitspanning: 230V 1~.  
Opbrengst 40°C (l/min): 2,1.  
Druk (MPa): 0,12-0,6 (in het waterleidingnet)  
Afmetingen (mm): 200 x 168 x 76 (h x b x d)  
Aansluitingen:  
- Koud water toevoer: G3/8".  
- Warm water afvoer: G3/8".  
Tapdrempel (l/m): 1,6.  
Massa (kg): 1,2.  
Productlabel (energielabel): A  
Bediening: via draaiknop
4. MONTAGE WARM WATERTOESTEL:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 52 WATERINSTALLATIES
- 52.52 DOORSTROOMTOESTELLEN
- 52.52.10-a ELEKTRISCHE GEISER
0. ELEKTRISCHE GEYSER  
Fabrikaat: Masterwatt.  
Type: Amicus 5.  
Vermogen (kW): 5,5.  
Aansluitspanning: 230V 1~.  
Opbrengst 40°C (l/min): 2,6.  
Druk (MPa): 0,12-0,6 (in het waterleidingnet)  
Afmetingen (mm): 200 x 168 x 76 (h x b x d)  
Aansluitingen:  
- Koud water toevoer: G3/8".  
- Warm water afvoer: G3/8".  
Tapdrempel (l/m): 2,0.  
Massa (kg): 1,2.  
Productlabel (energielabel): A  
Bediening: via draaiknop
4. MONTAGE WARM WATERTOESTEL:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 52 WATERINSTALLATIES
- 52.52 DOORSTROOMTOESTELLEN
- 52.52.10-a ELEKTRISCHE GEISER
0. ELEKTRISCHE GEYSER  
Fabricaat: Masterwatt.  
Type: Amicus 6.  
Vermogen (kW): 6,0.  
Aansluitspanning: 230V 1~.  
Opbrengst 40°C (l/min): 2,9.  
Druk (MPa): 0,12-0,6 (in het waterleidingnet)  
Afmetingen (mm): 200 x 168 x 76 (h x b x d)  
Aansluitingen:  
- Koud water toevoer: G3/8".  
- Warm water afvoer: G3/8".  
Tapdrempel (l/m): 2,0.  
Massa (kg): 1,2.  
Productlabel (energielabel): A  
Bediening: via draaiknop
4. MONTAGE WARM WATERTOESTEL:  
Montage-/opstellingswijze:  
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.