

## Componenten

**NIEUW****Installatieautomaat 1P+N, 20A, C-kar**

- Geschikt voor uitbreiding in Click-mate NXT groepenkasten.
- Componentbreedte: 18 mm.

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>                               | <b>AT90204</b>            |
| EAN:                                             | 8712259536415             |
| Nom. (meet)spanning                              | 230 V                     |
| Nom. (meet)stroom                                | 20 A                      |
| Nom. isolatiespanning Ui                         | 250 V                     |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp)                    | 4 kV                      |
| Spanningstype                                    | AC                        |
| Nevenapparaat mogelijk                           | Ja                        |
| Beschermingsgraad (IP)                           | IP20                      |
| Breedte in module-eenheden                       | 1                         |
| Inbouwdiepte                                     | 70 mm                     |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf             | -25 - 45 °C               |
| Vervuilingsgraad                                 | 2                         |
| Explosie veilig                                  | Nee                       |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads        | 0.75 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Uitschakelkarakteristiek                         | C                         |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads         | 0.75 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Aantal polen (totaal)                            | 2                         |
| Aantal beveiligde polen                          | 1                         |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V    | 6 kA                      |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V    | 6 kA                      |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V |                           |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V |                           |
| Energiebegrenzingsklasse                         | 3                         |
| Inbouwmontage (stucwerk)                         | Nee                       |
| Meeschakelende nul                               | Ja                        |
| Frequentie                                       | 50 - 50 Hz                |
| Overspanningscategorie                           | 3                         |
| Verzending                                       | 12                        |

Een maatwerk groepenkast zelf samenstellen? Met de Click-mate NXT stelt u heel eenvoudig uw maatwerk groepenkasten samen. U kiest één van de kasten uit het basisassortiment op basis van de beschikbare ruimte in de meterkast of de benodigde componenten. Vervolgens kunt u specifieke componenten toevoegen, verwijderen of verplaatsen. Zo is het mogelijk om componenten die langdurig belast worden, zoals groepen voor PV-installaties of laadpalen, 'vrij' te plaatsen. Of om vrije ruimtes te reserveren voor componenten voor huisautomatisering of energimanagementsystemen.