

Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette voor revisie-opening, RKN, roestvast staal

Artikelnummer: 7408950



Nivelleerbare vierkante cassette "blind" voor het uitvoeren van een revisieopening nominale grootte 4. Inbouw in kanaalsysteem, dubbele en holle vloer in droog of nat onderhouden binnenvloeren. Alleen voor gladde vloerbekleding geschikt. Beschermingsklasse IP X5.
Voor de inbouw van 2 universele dragers UT3 voor 4 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 6 Module 45®-apparaten. Er kunnen 2 APMT2-afdekplaten worden geïnstalleerd.



A2 Roestvast staal

Stamgegevens

| | |
|---|--------------------------|
| Artikelnummer | 7408950 |
| Type | RKN3 4 VS 20 |
| Omschrijving 1 | Vierkante cassette |
| Omschrijving 2 | Blinddeksel |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 199x199x100 |
| Materiaal | Roestvast staal |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 230 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 14,0288 kg CO2e / 1 Stuk |


Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette voor revisie-opening, RKN, roest-
vast staal


Artikelnummer: 7408950



Afmetingen



| | |
|---------|--------|
| Lengte | 199 mm |
| Breedte | 199 mm |
| Hoogte | 105 mm |
| Afm. h | 105 mm |



Technische gegevens

| | |
|---|-------------------|
| Aantal inbouwbare apparaten | 0 |
| Aantal leidinguitlaten | 0 |
| Aantal universele dragers | 2 x UT3 |
| Uitvoering | vierkant |
| Uitvoering leidinguitlaat | Geen kabeluitlaat |
| Bodemuitlaat/montageopening | 201x201 |
| Vloeronderhoud | nat |
| Ontkoppelbaar | nee |
| Vloerhoogte max. | 150 mm |
| Vloerhoogte min. | 105 mm |
| Geschikt voor inbouw in dubbele vloer | ja |
| Geschikt voor inbouw in holle vloer | ja |
| Geschikt voor vloerdoos | 250/350 |
| Apparatuurdruager voor opname van inbouwdozen | nee |
| Lengte inbouwmaat | 201 mm |
| Nominale maat voor inbouweenheden | 4 |
| Nivelleerbereik max. | 150 mm |
| Nivelleerbereik min. | 105 mm |
| Norm | EN 50085-2-2 |
| Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie | IP00 |
| Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie | IP55 |
| Beschermingsgraad IK-code | IK10 |
| Heavy-duty uitvoering | nee |
| Type inbouwsysteem | UT3 |
| Verticale last, groot oppervlak | tot 5.000 N |
| Verticale last, klein oppervlak | tot 3.000 N |
| Toelatingen | VDE |
| Dikte vloerbedekking | 20 mm |