



PBM-DALI-SYS-4W

92842 EAN: 4007529928422

- Spanning: via de DALI Bus, max. 22 V DC
- Afmetingen: 38 x 38 x 12 mm
- Parameterisatie: via DIP switch, HEX switch, B.E.G. BLE App, B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI Router

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PBM-DALI-SYS-4W	wit	92842

Technische gegevens

Spanning:	via de DALI Bus, max. 22 V DC
Afmetingen:	38 x 38 x 12 mm via DIP switch, HEX switch, B.E.G. BLE
Parameterisatie:	App, B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI Router
Stroomverbruik:	7 mA
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV- bestendig
Kleur:	wit
Kabellengte:	max. 50 cm 1 min - 150 min
Nalooptijd:	(alleen in trappenhuismodus)

Productinformatie

Binaire DALI-ingangen voor inbouwen in inbouwdozen

4 vrij configureerbare ingangen voor conventionele
drukknoppen

Naadloze integratie in het modulaire B.E.G. LUXOMAT® net
DALI-SYS

Gebruiksmodus: normale -, trappenhuis- of scènemodus

Geïntegreerde LED voor lokalisatie van gedemonteerde
producten

Geïntegreerde zoemer voor lokalisatie bij installatie

DIP- en HEX switches voor snelle in-bedrijfsname met
basisfuncties

De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd
met andere producten van B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS

Dit artikel is een onderdeel van een lichtregelsysteem van
B.E.G., dat het gebruik van DALI voorschakelapparatuur
(armaturen, relais) van andere fabrikanten ondersteunt

Het gebruik van DALI applicatiecontrollers van andere
fabrikanten wordt niet ondersteund

Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukkнопpen) van
andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Bijkomende diensten (planning, inbedrijfstelling en
onderhoud) van B.E.G. zijn vereist



