

## Componenten

**NIEUW****Aardlekautomaat 1P+N, 20A, B-kar, 300mA**

- Geschikt voor uitbreiding in Click-mate NXT groepenkasten.
- Componentbreedte: 36 mm.

|                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>                                     | <b>AT90220</b>            |
| EAN:                                                   | 8712259536576             |
| Nom. (meet)spanning                                    | 230 V                     |
| Nom. (meet)stroom                                      | 20 A                      |
| Nom. foutstroom                                        | 0.3 A                     |
| Nom. isolatiespanning Ui                               | 264 V                     |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp)                          | 4 kV                      |
| Type lekstroom                                         | A                         |
| Stootstroomvastheid                                    | 1 kA                      |
| Spanningstype                                          | AC                        |
| Met vergrendelingsvoorziening                          | Ja                        |
| Frequentie                                             | 50 Hz                     |
| Beschermingsgraad (IP)                                 | IP20                      |
| Breedte in module-eenheden                             | 2                         |
| Inbouwdiepte                                           | 70 mm                     |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf                   | -25 - 55 °C               |
| Vervuilingsgraad                                       | 2                         |
| Uitschakelkarakteristiek                               | B                         |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads              | 0.75 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Aantal polen (totaal)                                  | 2                         |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads               | 0.75 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Aantal beveiligde polen                                | 1                         |
| Energiebegrenzingsklasse                               | 3                         |
| Inbouwmontage (stucwerk)                               | Nee                       |
| Meeschakelende nul                                     | Ja                        |
| Overspanningscategorie                                 | 3                         |
| Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009                | 6 kA                      |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2                     | 15 kA                     |
| Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 | 6 kA                      |
| Afschakelkarakteristiek                                | Onvertraagd               |
| High-immunity uitvoering                               | Ja                        |
| Verzending                                             | 6                         |

Een maatwerk groepenkast zelf samenstellen? Met de Click-mate NXT stelt u heel eenvoudig uw maatwerk groepenkasten samen. U kiest één van de kasten uit het basisassortiment op basis van de beschikbare ruimte in de meterkast of de benodigde componenten. Vervolgens kunt u specifieke componenten toevoegen, verwijderen of verplaatsen. Zo is het mogelijk om componenten die langdurig belast worden, zoals groepen voor PV-installaties of laadpalen, 'vrij' te plaatsen. Of om vrije ruimtes te reserveren voor componenten voor huisautomatisering of energiemanagementsystemen.