

- 52 WATERINSTALATIES
- 52.51 VOORRAADTOESTELLEM
- 52.51.10-a ELEKTRISCHE BOILER
0. ELEKTRISCHE BOILER
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Luna 10 liter.
Constructie: RVS boilervat
Inhoud (dm³): 10 liter.
Temperatuur (°C): 20 – 70.
Opwarmtijd 10-40°C (h): 0:11.
Vermogen (kW): 2,0
Druk (kPa): 600 (maximale werkdruk)
Afmetingen (mm): 427 x 285 x 163 (h x b x d)
Aansluitingen:
- Koud water toevoer: 3/8".
- Warm water afvoer: 3/8".
Massa (kg): 3,5 (leeg).
Materiaal boilervat: RVS 316L
Isolatie: PUR (niet demontabel).
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
-aantal (st.): 1.
-aansluitspanning (V): 230.
Productlabel (energielabel): A
Toebehoren: aansluit set 6 bar (750 000 653)
4. MONTAGE WARM WATERTOESTEL:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: staand of hangend, volgens opgave fabrikant.

- 52 WATERINSTALATIES
- 52.51 VOORRAADTOESTELLEM
- 52.51.10-a ELEKTRISCHE BOILER
0. ELEKTRISCHE BOILER
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Luna 10 liter Hotfill.
Constructie: RVS boiler vat
Inhoud (dm³): 10 liter.
Temperatuur (°C): 20 – 70.
Opwarmtijd 10-60°C (h): 0:58.
Vermogen (kW): 0,6
Druk (kPa): 600 (maximale werkdruk)
Afmetingen (mm): 427 x 285 x 163 (h x b x d)
Aansluitingen:
- Koud water toevoer: 3/8".
- Warm water afvoer: 3/8".
Massa (kg): 3,5 (leeg).
Materiaal boiler vat: RVS 316L
Isolatie: PUR (niet demontabel).
Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.
Verwarmingselement:
-aantal (st.): 1.
-aansluitspanning (V): 230.
Productlabel (energielabel): A
Toebehoren: aansluitset 6 bar (750 000 653)
4. MONTAGE WARM WATERTOESTEL:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: staand of hangend, volgens opgave fabrikant.

52 WATERINSTALATIES

52.51 VOORRAADTOESTELLEM

52.51.10-a ELEKTRISCHE BOILER

0. ELEKTRISCHE BOILER

Fabricaat: Masterwatt.

Type: Luna 10 liter upp.

Constructie: RVS boilervat

Inhoud (dm³): 10 liter.

Temperatuur (°C): 20 – 7.

Opwarmtijd 10-40°C (h): 0:11.

Vermogen (kW): 2,0

Druk (kPa): 600 (maximale werkdruk)

Afmetingen (mm): 427 x 285 x 163 (h x b x d)

Aansluitingen:

- Koud water toevoer: 3/8".

- Warm water afvoer: 3/8".

Massa (kg): 3,5 (leeg).

Materiaal boilervat: RVS 316L

Isolatie: PUR (niet demontabel).

Oppervlaktebehandeling: Gepoedercoate stalen mantel wit.

Verwarmingselement:

-aantal (st.): 1.

-aansluitspanning (V): 230.

Productlabel (energielabel): A

Toebehoren: aansluitset 6 bar (750 000 653)

4. MONTAGE WARM WATERTOESTEL:

Montage-/opstellingswijze:

-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.