

Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassettes zware belastingen, blind, RKNSL,
nominale grootte 4, roestvast staal
Artikelnummer: 7408922



Nivelleerbare vierkante cassette zware belasting "blind" nominale grootte 4 voor het uitvoeren van een revisieopening Inbouw in kanaalsysteem, dubbele en holle vloer in droog of nat onderhouden binnenvloeren. Belastingsklasse 1 tot 10 kN. Alleen voor gladde vloerbekleding geschikt.
Voor de inbouw van 2 universele dragers UT3 voor 4 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 6 Module 45®-apparaten. Er kunnen 2 APMT2-afdekplaten worden geïnstalleerd.



A2 Roestvast staal

Stamgegevens

| | |
|---|--------------------------|
| Artikelnummer | 7408922 |
| Type | RKN3 4 V SL1 20 |
| Omschrijving 1 | Vierkante cassette SL1 |
| Omschrijving 2 | Blindeksel |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 199x199x105 |
| Materiaal | Roestvast staal |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 380 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 16,6532 kg CO2e / 1 Stuk |


Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassettes zware belastingen, blind, RKNSL,
nominale grootte 4, roestvast staal


Artikelnummer: 7408922



Afmetingen



| | |
|---------|--------|
| Lengte | 199 mm |
| Breedte | 199 mm |
| Hoogte | 110 mm |
| Afm. h | 110 mm |



Technische gegevens

| | |
|---|-------------------|
| Aantal inbouwbare apparaten | 0 |
| Aantal leidinguitlaten | 0 |
| Aantal universele dragers | 2 x UT3 |
| Uitvoering | vierkant |
| Uitvoering leidinguitlaat | Geen kabeluitlaat |
| Bodemuitlaat/montageopening | 201x201 |
| Vloeronderhoud | nat |
| Ontkoppelbaar | nee |
| Vloerhoogte max. | 155 mm |
| Vloerhoogte min. | 110 mm |
| Geschikt voor inbouw in dubbele vloer | ja |
| Geschikt voor inbouw in holle vloer | ja |
| Geschikt voor vloerdoos | 250/350 |
| Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen | nee |
| Lengte inbouwmaat | 201 mm |
| Nominale maat voor inbouweenheden | 4 |
| Nivelleerbereik max. | 155 mm |
| Nivelleerbereik min. | 110 mm |
| Norm | EN 50085-2-2 |
| Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie | IP00 |
| Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie | IP55 |
| Beschermingsgraad IK-code | IK10 |
| Heavy-duty uitvoering | ja |
| Heavy-duty klasse | 10 kN (OBO SL1) |
| Type inbouwsysteem | UT3 |
| Toleringen | VDE |
| Dikte vloerbedekking | 20 mm |