

## 25-MG32: Mantel 32x3 Gas 25m



### Kommerzielle Informationen

Die Schutzrohre sind aus Polyethylen hergestellt und bieten Wasser- und Gasrohren während der Ausführung der Bauarbeiten zusätzlichen Schutz.  
Die Schutzrohre können in verschiedenen Farben geliefert werden.

#### Grundmaße der Einheit

Höhe	45 mm
Länge	1.000 mm
Breite	45 mm
Nettogewicht	0,118 kg

#### Zertifikate

KOMO

#### Anwendungen

Gas

#### Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Öl & Gas, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

Werkstoff	Polyethylen (PE)	Geeignet für Rohrdurchmesser	32 32 Millimeter
Ausführung	geschlossen	Rohraußendurchmesser	45 Millimeter
Art der Verriegelung	sonstige	Innerer Innendurchmesser	39 Millimeter
Farbe	gelb	Min. Biegeradius	160 Millimeter
Streifenfarbe	ohne	Länge	25 Meter
Mit thermischer Isolierung	✘	Stärke thermische Isolierung	0 Millimeter
Typenzulassung nach BBR/EKS	✘	Außendurchmesser der thermischen Isolierung	0 Millimeter
		Lambdawert	0 Watt / m Kelvin