

## UFH-ANC-05: Ventil 2x3/4 -M30x1,5-kv 2



### Kommerzielle Informationen

**Zertifikate**

**Anwendungen**

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

**Lösungen**

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	Messing	Max. Druckunterschied bei 20 °C	0,6 Bar
Anschluss 1	Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	4 95 Grad Celsius
Anschluss 2	Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)		
Oberflächenschutz	unbehandelt		
Von innen gefüttert	sonstige		
Freistrom	✓		
Selbstverschließend	✗		
Federschließend (NC)	✗		
Federöffnend (NO)	✓		
Spindel und/oder Handrad ansteigend	✓		
Anschluß Bedienung	sonstige		
Ausführung des Ventils	Regelklappe		
Klappenbedienung	sonstige		
Kopfstücktyp	geschraubt		
Rechtwinklige Ausführung	✗		
Balgventil	✗		
Mit Standanzeiger	✗		
Mit Entleerungsventil	✗		
Nennbaugröße	DIN		
Mit Rückstromsicherung	✗		
Geeignet für Flüssigkeiten	✓		
Geeignet für Gase	✗		
Geeignet für Dampf	✗		
Edelstahlsitzring	✗		
Unter Druck austauschbare Spindelabdichtung	✗		
Spindelgewinde außerhalb des Mediums	✗		
VdS-geprüft	✗		
KIWA-Prüfsiegel	✗		
Gastec QA Prüfung	✗		
Typenzulassung nach BBR/EKS	✗		

## Verwandte Produkte

Produktcode	GTIN	Beschreibung	Bild
CU-ACT-24V	05414764140493	Henco Antrieb Met Leitung 1M, 24V	
CU-ACT-230V-PLUG	05414764140493	Henco Antrieb Mit Stecker, 230V	
CU-ACT-24V-PLUG	05414764140493	Henco Antrieb Mit Stecker, 24V	