

Technisch specificatieblad

Draagplaat 3 x type A voor montagedrager

Artikelnummer: 7407820



Draagplaat voor de bevestiging van drie data-outlets van volgende types: AMP TYCO: SL Serie 110Connect en Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: niet afgeschermd; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark met adapterclip.
Afmeting van een montage-opening in mm: 20,10 x 14,80.




A2 Roestvrij staal 1.4301

Stamgegevens

Artikelnummer	7407820
Type	MTM 3A
Omschrijving 1	Dragerplaat
Omschrijving 2	met 3 x gatenpatroon type A
Fabrikant	OBO
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,32 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,2969 kg CO ₂ e / 1 Stuk

Afmetingen



Lengte	72 mm
--------	-------

Technisch specificatieblad

Draagplaat 3 x type A voor montagedrager

Artikelnummer: 7407820



Technische gegevens

Aansluitmogelijkheid	3 data-aansluitbussen voor datatechniek van de volgende typen: AMP TYCO: SL Serie 110Connect en Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: niet-afgeschermd; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark met adapterclip
Aantal inbouwbare apparaten	3
Aantal trekontlastingen	0
Uitvoering	Dragervorm
Type bevestiging	Klikbaar
Labelplaatje	nee
Beschermraam vloerbekleding	nee
Vloerplaat	nee
Vlak met de vloer verzinkbaar	nee
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	nee
Inbouwopening voor vloeropbouw tank	nee
Ontkoppelbaar	nee
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	ja
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor ondervloerkanaal	ja
Met uitsparing vloerbekleding	nee
Heavy-duty uitvoering	nee
Diepe	48,6 mm
Trekontlastingsmogelijkheid	ja