

UFH-ANC-05: Zoneventiel 2x3/4-M30x1,5-Kv2



Commerciële informatie

Certificaten

Toepassingen

Verwarming, Koeling, Vloerverwarming

Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Materiaal behuizing	Messing	Max. drukverschil bij 20 °C	0,6 bar
Aansluiting 1	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)	Mediumtemperatuur (continu)	4 95 Graden Celsius
Aansluiting 2	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)		
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld		
Inwendig gevoerd	Overig		
Vrijstroom	✓		
Zelfsluitend	✗		
Veersluitend (NC)	✗		
Veeropenend (NO)	✓		
Spindel en/of handwiel stijgend	✓		
Aansluiting bediening	Overig		
Uitvoering afsluiter	Regelklep		
Bediening klep	Overig		
Uitvoering kopstuk	Geschroefd		
Haakse uitvoering	✗		
Balgafdichting	✗		
Met standaardwijzer	✗		
Met aftapper	✗		
Norm bouwlengte	DIN		
Met terugstroombeveiliging	✗		
Geschikt voor vloeistoffen	✓		
Geschikt voor gassen	✗		
Geschikt voor stoom	✗		
RVS zittingring	✗		
Spindelafdichtingsring vervangbaar onder druk	✗		
Spindeldraad niet in contact met medium	✗		
VdS keur	✗		
KIWA-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		

Gerelateerde producten

Productcode	GTIN	Omschrijving
CU-ACT-24V	05414764140493	Henco Actuator Vaste Kabel 1M, 24V
CU-ACT-230V-PLUG	05414764140493	Henco Actuator Steekbare Kabel, 230V
CU-ACT-24V-PLUG	05414764140493	Henco Actuator Steekbare Kabel, 24V

Afbeelding

