




WAK7158BM

**Afdekking KNX taster, 8-v, hoog/laag, A.x/C.x, nachtzwart mat**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Bedieningselement | Centraalplaat |
|-------------------|---------------|

**Bediening en signalering**

|                |    |
|----------------|----|
| Aantal toetsen | 8  |
| Met indicator  | Ja |

**Materiaal**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Nachtzwart  |
| RAL-code                | 9005        |
| Afwerking oppervlakte   | Mat         |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

**Afmetingen**

|         |         |
|---------|---------|
| Hoogte  | 12,3 mm |
| Breedte | 55 mm   |
| Diepte  | 3,9 mm  |

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 0 |
|----------------|---|

**Aansluiting**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Type connector/steker | Zonder |
|-----------------------|--------|

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Aansluitwijze | Klembevestiging |
|---------------|-----------------|

**Samenstelling**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Controlevenster/licht uitgang | Nee |
|-------------------------------|-----|

**Toebehoren**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK04 |

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

**Teksten**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Opdruk       | Met opgedrukt pijlsymbool       |
| Montagewijze | Afdekking voor steekbevestiging |

**Identificatie**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Samenstelling | Centraalplaat |
|---------------|---------------|

**Geschikt voor**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |