

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.51 CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.51.51-a ELEKTRISCHE COMBI VERWARMINGSKETEL
 - 0. ELEKTRISCHE COMBI VERWARMINGSKETEL
 - Fabricaat: Masterwatt.
 - Type: CALIDA COMPACT DUO 4/6/8.
 - Vermogen (kW): 4/6/8 (instelbaar).
 - Modulerend: Ja, 0,9 kW tot maximaal ingestelde waarde
 - Aansluitspanning: 400V 3~ of 230V 1~.
 - Afgiftemedium: Water.
 - Temperatuur (°C): 20-85°C.
 - Temperatuurbeveiliging (°C): 100
 - Minimale druk (Bar): 0,5
 - Maximale druk (Bar): 3,0
 - Afmetingen (mm): 1745 x 580 x 630 (h x b x d)
 - Aansluitingen: G3/4" binnendraad.
 - Warm tapwater: Ingebouwde 130 liter boiler
 - Materiaal boilervat: RVS
 - Massa leeg (kg): 152,0.
 - Bediening: via display.
 - Aansluiting ruimtethermostaat: Aan/uit-regeling, potentiaal vrij contact.
 - Geschikt voor hybride opstelling: Ja.
 - 4. MONTAGE COMBI VERWARMINGSKETEL:
 - Montage-/opstellingswijze:
 - montagewijze: staand, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.51 CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.51.51-a ELEKTRISCHE COMBI VERWARMINGSKETEL
0. ELEKTRISCHE COMBI VERWARMINGSKETEL
Fabricaat: Masterwatt.
Type: CALIDA COMPACT DUO 12/16/20/24.
Vermogen (kW): 12/16/20/24 (instelbaar).
Modulerend: Ja, 2,0 kW tot maximaal ingestelde waarde
Aansluitspanning: 400V 3~.
Afgiftemedium: Water.
Temperatuur (°C): 20-85°C.
Temperatuurbeveiliging (°C): 100
Minimale druk (Bar): 0,5
Maximale druk (Bar): 3,0
Afmetingen (mm): 1745 x 580 x 630 (h x b x d)
Aansluitingen: G3/4" binnendraad.
Warm tapwater: Ingebouwde 130 liter boiler
Materiaal boilervat: RVS
Massa leeg (kg): 152,0.
Bediening: via display.
Aansluiting ruimtethermostaat: Aan/uit-regeling, potentiaal vrij contact.
Geschikt voor hybride opstelling: Ja.
4. MONTAGE COMBI VERWARMINGSKETEL:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: staand, volgens opgave fabrikant.