



Beveiligingsunit vermogensschakelaar Tmax
Tmax beveiliging T5 /R400 4P alleen
beveiliging PR221DS-LS/I microprocessor
bev. In = 400A Im = 400...4000A

TRIP UNIT T5 4P 400 PR221DS-LS/I
1SDA054700R1

Generated on 19-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA054700R1
Oude artikelnummer	PR221DS-LS/I400A4P
ETIM Productklasse	EC001023 - Beveiligingsunit vermogensschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax
Type	TRIP UNIT T5 4P 400 PR221DS-LS/I
Omschrijving	Tmax beveiliging T5 /R400 4P alleen beveiliging PR221DS-LS/I microprocessor bev. In = 400A Im = 400...4000A
Status	Niet voorraadhoudend - Uitlopend
Indicatieve levertijd	17 kalenderdagen
Opvolger / Alternatief	1SDA100661R1
GTIN code	8015644558147
Netto gewicht	1,6 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 1200,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DQ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1,7 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	230 x 150 x 200 Millimeter
CBS nummer	85389099

Generated on 19-1-2024

Specificaties

Nom. stroom (ampère):	400
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	220 - 690
Aantal polen:	4
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	220 - 690
Thermisch instelbereik (ampère):	160 - 400
Type stuurspanning:	AC
Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering (ampère):	400
Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering (ampère):	4000
Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	0
Geschikt voor vermogensschakelaar:	Ja
Geschikt voor lastschakelaar:	Nee
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar:	Nee
Geschikt voor overbelastingsrelais:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

