

# Productinformatieblad

Specificaties



## Multi9 - Uitschakelspoel met OC-contact - MX + OF - 110/415V AC - 110/130V DC

M9A26946

EAN Code: 3606480639074

**Prijs: 34,05 EUR**

### Hoofd

productreeks	Multi 9
product of component type	Uitschakelspoel met OC contact
device short name	MX + OF
samenstelling signaleringscontacten	1 C/O
In toegekende stroomsterkte	3 A om 415 V, AC 6 A om <= 240 V, AC
spanning stuurkring	110...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
aantal modules van 9 mm	2

### Complementair

bereik compatibiliteit	Multi 9 C60BP Multi 9 C60BPR Multi 9 C60SP Multi 9 GFP Multi 9 C60H-DC
local signalling	Werkingsindicatielampje
mounting mode	Vast
mounting support	DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Bovenzijde: JA
hoogte	82,5 mm
breedte	18 mm
diepte	68 mm
gewicht product	0,065 kg
aansluitingen - aansluitklemmen	Klemaansluitklem (onderzijde) - 1 kabel(s) 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 14) - stijf Klemaansluitklem (onderzijde) - 2 kabel(s) 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 16) - stijf
wire stripping length	9 mm voor onderzijde aansluiting
tightening torque	1 N.m onderzijde

### Omgeving

standards	EN/IEC 60947-2
product certifications	CCC UL PCT UR
pollution degree	3

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

omgevingstemperatuur voor werking	-25...50 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

---

## Verpakkingseenheid

---

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

---

verpakking 1 hoogte	3,000 cm
---------------------	----------

---

verpakking 1 breedte	8,000 cm
----------------------	----------

---

verpakking 1 lengte	9,500 cm
---------------------	----------

---

verpakking_1_gewicht	71,000 g
----------------------	----------

---

Eenheidstype van verpakking 2	BB1
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 2	8
---------------------------------	---

---

verpakking 2 hoogte	8,800 cm
---------------------	----------

---

verpakking 2 breedte	10,000 cm
----------------------	-----------

---

verpakking 2 lengte	26,500 cm
---------------------	-----------

---

verpakking 2 gewicht	626,000 g
----------------------	-----------

---

Eenheidstype van verpakking 3	S03
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 3	32
---------------------------------	----

---

verpakking_3_hoogte	30,000 cm
---------------------	-----------

---

verpakking 3 breedte	30,000 cm
----------------------	-----------

---

verpakking 3 lengte	40,000 cm
---------------------	-----------

---

verpakking 3 gewicht	2,919 kg
----------------------	----------

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	29
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.