



LINERGY AANSL. 250A NS-INS250 HZ. 3P

LVS04427

EAN Code: 3606481867537

Prijs: 151,30 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Aansluiting
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
categorie toebehoren	Aansluitingstoebehoren
normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

Complementair

verbinding cel-component	Linergy rail
poles description	3P
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: vast INS250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie
	Compact: vast INV250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: vast INV250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie
	Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie
	Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie
	Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie
	Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie
	Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie
	Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie
	Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie
	Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie
	Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie
	Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie
	Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
	Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie
	Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie
le toegekende bedrijfstrom	250 A
dwarsdoorsnede rail	20 x 3 mm
net weight	1,24 kg
Quantity per set	Set van 1

breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel
	vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel
	vooraan verticaal 3P 1 Linergy FC 7
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel
	vooraan verticaal 3P 3 Linergy FC 7
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel
	vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel
	vooraan verticaal 3P 1 Linergy FC 7
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel
	vooraan verticaal 3P 3 Linergy FC 7
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse
	rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast
	motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder plug-in
	rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder plug-in
	motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken
	rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken
	motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast rechtstreekse
	rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast motormechanisme
	horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in rechtstreekse
	rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in
	motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken rechtstreekse
	rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken
	motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast rechtstreekse
	rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast
	motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met plug-in rechtstreekse
	rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met plug-in
	motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met uittrekken
	rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met uittrekken
	motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast rechtstreekse
	rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast motormechanisme
	horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in rechtstreekse
	rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in motormechanisme
	horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met uittrekken rechtstreekse
	rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met uittrekken
	motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	28,000 cm
Package 1 Length	39,000 cm
Package 1 Weight	1,202 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	45

Package 2 Height	39,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	66,090 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

