

SECURITHERM EP

spoeltafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 2870T3EP

Hoge ééngats ééngreepsmengkraan met drukcompensatie

BESCHRIJVING

SECURITHERM EP spoeltafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2870T3EP

Hoge SECURITHERM spoeltafelmengkraan op blad met drukcompensatie. Ééngats ééngreepsmengkraan met hoge draaibare uitloop H.320 mm. Mengkraan geleverd met 2 demonteerbare uitlopen in rvs. Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd). Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen. Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie, met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming). Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer. Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar. Lichaam en voet in messing verchroomd. Bediening zonder manueel contact, met hygiënische hendel L.185 mm. PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen. Verstevigde bevestiging met 2 rvs draadstangen. Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM EP spoeltafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2870T3EP

Aansluiting	F3/8"
Technologie	BIOCLIP
Hoogte van de uitloop	320 mm
Lengte van de uitloop	185 mm
Debiet	9 l/min
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	ACS 
Waarborg	
Herstelgarantie	



VOORDELEN

-  Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
-  Thermische spoeling zonder hendel te demonteren
-  Anti-verbrandingsveiligheid: temperatuurbegrenzing
-  Hygiënische hendel: contactloze bediening

