


in hoogte verstelbaar – hellingshoek: 90°

productinformatie voor de productgroep


ACO productvoordelen

- De volgens HF+ filosofie ontwikkelde ACO hygiënische afwateringsproducten voldoen aan hoge hygiënische eisen en past hygiënische constructieprincipes toe, die zijn bedoeld voor voedselverwerkende apparaten.
- Uitgebreid uitneembaar en reinigbaar
- Volledig uitneembare en gemakkelijk te reinigen stankslot uit RVS
- Volledig leeglopend
- Binnenradii gelijk aan of groter dan 3mm
- Volledig gelaste hygiënische naad
- Staaldikte minstens 1,5mm
- Gebeitst en gepassiveerd



- Hygiënisch ontwerp volgens NEN-EN 1672, NEN-EN ISO 14159 en EHEDG document 8, 13 en 44
- Gecertificeerd volgens NEN-EN 1253-1
- Verkrijgbaar in RVS AISI 304 of 316L
- Aansluitpie Ø110 of Ø160 mm
- Geschikt voor alle vloeren inclusief vinyl-vloerbedekking
- Locatieflens lijmfens of klemflens voor lijmen of mechanische inklemming
- Inclusief NBR schuifring t.b.v. opzetstuk
- Gecertificeerde brandbeveiligingsoplossing verkrijgbaar voor de klassen EI 90 - EI 180 (NEN-EN 13501-2)






technische gegevens over het artikel 408164

	Flange type	Outlet diameter Ø [mm]	Foul air trap	materiaal
	met klemflens	110	zonder	1.4404

toebehoren

	benaming	geschikt voor	artikelnr.	beschrijving
	ACO trechter	ACO hygiënische afvoerput EG300/218 opzetstuk 300x300	413547	RVS Materiaal AISI304
	ACO trechter - draagbaar	ACO drainage independent of visible edge dimensions	415821	RVS Materiaal AISI304
		ACO hygiënische afvoerput EG300/218 Vaste hoogte, verticaal Telescopisch, verticaal		Vaste hoogte, verticaal Telescopisch, verticaal Van RVS AISI316L NBR
	ACO brandbeschermings- set voor afvoerput 218/ Ø110		416934	
	ACO brandbeschermings- set voor afvoerput 218/ Ø160mm		416935	

benaming	geschikt voor	artikelnr.	beschrijving
 Zeefemmer	■ ACO hygiënische afvoerput 218- verticaal ☐ Vaste hoogte of telescopisch ■ ACO hygiënische roostergoot ☐ Gootafmeting ☐ Breedte Wo [mm]: 300, 400, 500, 600, 800 ☐ Uitlaat øD [mm]: 200 of gelast met ACO hygiënische afvoerput 218 ☐ Richting van de uitlaatoening: verticaal		RVS ■ 1,4 liter inhoud
		416909	Materiaal AISI316L
 stankslot	■ ACO hygiënische afvoerput 218 ☐ Vaste hoogte ☐ Telescopisch		RVS ■ Waterslot: 50mm
		408220	Materiaal AISI304
		408230	Materiaal AISI316L
 Standard stankslot borg-ring	■ ACO hygiënische afvoerput EG300/218 ☐ Telescopisch	408221	
 friction ring	■ ACO hygiënische afvoerput EG300/218 ☐ Telescopisch	408225	SBR

aanvullend toebehoren vindt u onder → <https://www.aco.nl/catalogoog/408164>