



Bewegingsmelder bussysteem Busch-free@home, ABB i-bus KNX, Future linear FaH bewegingssensor/aktor 1v f-matzwart

6215/1.1-885

2CKA006220A0513

Generated on 9-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CKA006220A0513
Oude artikelnummer	6220-0-0513
ETIM Productklasse	EC001582 - Bewegingsmelder bussysteem
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Busch-free@home, ABB i-bus KNX, Future linear
Type	6215/1.1-885
Omschrijving	FaH bewegingssensor/aktor 1v f-matzwart FaH bewegingsschakelaar/schakelaktor, met selectlens, 1-voudig, met geïntegreerde schakelaktor, voor Busch-free@home®, inbouw, f-matzwart.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	10 kalenderdagen
GTIN code	4011395203446
Netto gewicht	100 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 195,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	AQ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	100 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	56 x 71 x 71 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Bussysteem KNX:	Nee
Uitvoering:	Bewegingssensor
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent):	Nee
Bussysteem radiofrequent:	Nee
Bussysteem LON:	Nee
Adviesmontagehoogte (meter):	1.1 - 1.3
Bussysteem Powerline:	Nee
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Andere bussystemen:	free@home
Radiofrequent bidirectioneel:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Kleur:	Zwart
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9005
Transparant:	Nee
Busaansluiting incl.:	Ja
Ingang voor nevenunit:	Nee
Onderkruipbeveiliging:	Nee
Bedrijfsmodusschakelaar:	Nee
Vrije dierzone:	Ja
Trappenhuiscontroller:	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar:	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid:	Nee
Uitschakelvertraging zelflerend:	Nee
Optimale montagehoogte (meter):	1.2

Specificaties

Max. reikwijdte zijwaarts (meter):	3
Max. reikwijdte frontaal (meter):	6
Hoek reikwijdte verticaal (hoekgraden):	10 - 10
Hoek reikwijdte horizontaal (hoekgraden):	10 - 180
Aantal kanalen:	1
Schakelvermogen (watt):	2300
Min. nalooptijd (seconde):	30
Max. nalooptijd (minuut):	30
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	32
Inbouwdiepte (millimeter):	32

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>