

## PRODUCT DATABLAD

**Type:** BRLH-302-25  
**Art. Nr.:** 35482



9120015727387

**Korte omschrijving**

Verwarmingskabel oppervlakverwarming 25m 730W 230V

**Product omschrijving**

De verwarmingskabel BRLH is geschikt voor flexibele montage speciaal voor rondingen, bochten en locaties waar flexibiliteit gewenst is. Er kan worden gelegd in gietasfalt, walsasfalt, vloeibaar beton, monolithisch beton, ter plaatse gestort beton, en in het zandbed onder klinkers. De Dipol-verwarmingskabel heeft een zeer robuuste, stootvaste buitenisolatie en heeft daardoor een verhoogd mechanisch draagvermogen. De verwarmingskabel heeft standaard een aansluitkabel van 3 m, maar kan tegen meerprijs in de gewenste lengte worden geleverd. De verwarmingskabels BRLH zijn uv-bestendig en kunnen daarom in metalen dakgoten ook als dakgootverwarming worden gebruikt. Nominale temperatuur: 105°C, systeemopbouw: conform IEC 60800, type bescherming: IP X7, buitendiameter: 7 mm, aansluitkabel: 3 x 1,5 (2,5) mm<sup>2</sup>, keurmerk: FIMKO, CE-conform, min. buigradius: 5 d, min. legtemperatuur: -5°C, buitenmantel temperatuurbestendig: 240°C/10 min, beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA.

**ETIM Dynamisch Kenmerken**

|                                               |           |                             |                   |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Kabeltype</b>                              | 2 aderig  | <b>Nom. spanning</b>        | 230 Volt          |
| <b>Continuvermogen</b>                        | ✓         | <b>Max. houdtemperatuur</b> | 90 Graden Celsius |
| <b>Zelf begrenzend</b>                        | ✗         | <b>Verwarmingsvermogen</b>  | 30 Watt per meter |
| <b>Afscherming</b>                            | Folie     | <b>Diameter</b>             | 7 Millimeter      |
| <b>Materiaal afscherming</b>                  | Aluminium | <b>Hoogte</b>               | 0 Millimeter      |
| <b>Oppervlaktebehandeling<br/>afscherming</b> | Overig    | <b>Breedte</b>              | 0 Millimeter      |
| <b>Kleur</b>                                  | Zwart     | <b>Lengte</b>               | 25 Meter          |
| <b>Toepassing</b>                             | Overig    |                             |                   |

Gecreëerd op: 16-12-2025